



## SISTEMI INNOVATIVI

REV. 030018

**PRESTIGE ARTE**

Finitura decorativa ad effetto oro o argento per interni

**CARATTERISTICHE**

**PRESTIGE ARTE** è una finitura decorativa, per interni, di facile applicazione, ad effetto oro o argento, d'aspetto setoso al tatto, formulata con pigmenti di pregio che creano eleganti riflessi cromatici satinati e brillanti, con particolari effetti metallici che consentono di realizzare ambienti unici e raffinati, con effetto estetico gradevole ed elegante.

**CAMPI D'IMPIEGO**

**PRESTIGE ARTE** è una finitura decorativa ad effetto oro o argento per interni, ideale per applicazioni di gran pregio in ambienti raffinati.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Accertarsi che il fondo sia perfettamente asciutto, pulito ed esente da polvere, oli, grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

Se necessario applicare una o due mani di **STUCCO COC 747 LAC**, al fine di rendere la superficie liscia e compatta. Lasciare asciugare quindi il supporto per almeno 12 ore; se necessario, carteggiare le imperfezioni con carta abrasiva 240 / 260 ed eliminare successivamente la polvere. Applicare una mano di primer **VITA ACRIL** a pennello o rullo e lasciare asciugare per almeno 12 ore. Procedere quindi con l'applicazione del fondo bianco o colorato **FONDEX** oppure **FONDO LAC** in due mani, intervallate da 6-8 ore l'una dall'altra.

**MODALITÀ D'APPLICAZIONE**

Il **PRESTIGE ARTE** è un prodotto pronto all'uso. Dopo avere rimescolato accuratamente, applicare una mano di **PRESTIGE ARTE** con apposito pennello spalter. L'applicazione viene eseguita stendendo il **PRESTIGE ARTE** in piccole quantità, con pennellate oblique o verticali purchè irregolari e lunghe 20-25 cm al massimo, su una superficie di circa 1-2 m<sup>2</sup>.

Se si desidera una superficie ancora più compatta ed uniforme, dopo avere fatto asciugare per 4-6 ore, procedere con l'applicazione della seconda mano di **PRESTIGE ARTE**, nello stesso modo della prima.

**AVVERTENZE**

- **PRESTIGE ARTE** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Si consiglia utilizzare manodopera specializzata.
- Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 35°C.
- Evitare l'applicazione in presenza di forte vento.
- Applicare il prodotto colorato necessario acquistandolo in un'unica partita.
- Conservare il secchiello, anche se già parzialmente usato, con il tappo ben chiuso ed in luoghi freschi ed asciutti.
- Evitare l'applicazione su sottofondi umidi.

REV. 030018

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di finitura decorativa, per interni, di facile applicazione, ad effetto oro o argento, d'aspetto setoso al tatto, formulata con pigmenti di pregio che creano eleganti riflessi cromatici satinati e brillanti, con particolari effetti metallici che consentono di realizzare ambienti unici e raffinati, con effetto estetico gradevole ed elegante, da applicare ad una o più mani con apposito pennello spalter, con un consumo medio di 0,06 / 0,08 lt per m<sup>2</sup> per mano, tipo **PRESTIGE ARTE BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>DILUIZIONE</b>	prodotto pronto all'uso
<b>COMPOSIZIONE</b>	- resine acriliche in dispersione acquosa - cariche perlescenti
<b>PESO SPECIFICO</b>	1.0 ± 0.030 kg/lt
<b>ASPETTO</b>	pasta di consistenza morbida
<b>COLORE</b>	oro o argento
<b>EFFETTO ESTETICO</b>	setoso
<b>ESSICCAZIONE</b>	24 – 48 ore circa
<b>RESA</b>	0,06 / 0,08 lt per m <sup>2</sup> per mano
<b>CONFEZIONI</b>	scatole da lt 0,75 x 12 o lt 4 x 4
<b>STOCCAGGIO</b>	18 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di gelo, calore ed umidità
<b>TOSSICITÀ</b>	evitare il contatto con la pelle e con gli occhi

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*