



## SISTEMI INNOVATIVI

REV. 030018

**STUCCO COC 747 COLOR**

Stucco minerale in pasta colorato superfine per interni

**CARATTERISTICHE**

Lo **STUCCO COC 747 COLOR** è uno stucco minerale pronto in pasta, superfine, di qualità superiore, bianco o colorato, traspirante, dall'effetto estetico satinato liscio tipo marmo, per interni, a base di grassello di calce, polvere di marmo ed additivi specifici, per interni. Viene usato come finitura su supporti nuovi, sia parete che a soffitto anche su gesso previa applicazione dei primer specifici.

**CAMPI D'IMPIEGO**

Lo **STUCCO COC 747 COLOR** viene usato all'interno come finitura liscia di pregio su supporti nuovi, sia a parete che a soffitto. E' ideale sui nostri **RASOX PLUS F, RASOX STAR FINE, TRASPIROL PRIMAVERA, SIMPATY NUOVO EXTRA, TRASPIROL PRIMAVERA RIEMPITIVO**, ecc.. E' idoneo anche per applicazioni su supporti in gesso previa applicazione di **PRIMER GS**.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, oli, grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Eventuali sbavature del sottofondo andranno rimosse e pareggiate prima dell'applicazione.

Inumidire prima il supporto solo se necessario.

**MODALITÀ D'APPLICAZIONE**

Dopo avere rimescolato accuratamente il prodotto, applicare una prima mano di **STUCCO COC 747 COLOR** a rasare con spatola liscia in acciaio inox.

Lasciare asciugare per circa 8-10 ore ed applicare quindi una seconda mano sempre con spatola liscia in acciaio inox, fino ad ottenere una superficie di pregio liscia ed omogenea senza attaccature.

**AVVERTENZE**

- Lo **STUCCO COC 747 COLOR** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Si consiglia utilizzare manodopera specializzata.
- Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 30°C.
- Non applicare con umidità relativa inferiore al 35% e superiore all'85%.
- Evitare l'applicazione in presenza di forte vento e sole battente.
- Conservare il secchiello, anche se già parzialmente usato, con il tappo ben chiuso ed in luoghi freschi ed asciutti.
- Per eventuali applicazioni su gesso, si consiglia applicare preventivamente il nostro **PRIMER GS**.
- Applicare il prodotto necessario acquistandolo in un'unica partita.

REV. 030018

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di stucco minerale pronto in pasta, superfine, di qualità superiore, bianco o colorato, traspirante, dall'effetto estetico satinato liscio tipo marmo, per interni, a base di grassello di calce, polvere di marmo ed additivi specifici, per interni, idoneo come finitura liscia di pregio su supporti nuovi, sia a parete che a soffitto ed ideale su **RASOX PLUS F BUFFA**, **RASOX STAR FINE BUFFA**, **TRASPIROL PRIMAVERA BUFFA**, **SIMPATY NUOVO EXTRA BUFFA**, ecc., e su supporti in gesso previa applicazione di **PRIMER GS BUFFA**, da applicare a due mani con spatola liscia in acciaio inox, con un consumo di 0,8 / 1,3 kg/m<sup>2</sup> per due mani, tipo **STUCCO COC 747 COLOR BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>DILUIZIONE</b>	pronto all'uso
<b>ASPETTO</b>	pastoso
<b>COMPOSIZIONE</b>	- grassello di calce - polvere di marmo - additivi specifici
<b>ESSICCAZIONE</b>	8 ~ 10 ore circa a 23° C
<b>GRANULOMETRIA</b>	max 0,2 mm
<b>SOVRAVERNICIABILITA'</b>	24 - 48 ore
<b>RESA</b>	0,8 / 1,3 kg/m <sup>2</sup> per due mani
<b>COLORE</b>	bianco o colorato
<b>CONFEZIONI</b>	secchielli da 5 - 20 kg
<b>STOCCAGGIO</b>	12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
<b>TOSSICITÀ</b>	vedi scheda di sicurezza

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*