



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 064018

BANDA WALL THERM

Banda adesiva speciale desolidarizzante contro i rumori da calpestio

**CARATTERISTICHE**

La **BANDA WALL THERM** è una banda adesiva speciale, in polietilene espanso elasticizzato chimico compatto a celle chiuse, preformato, desolidarizzante, da applicare nel perimetro, all'attacco tra pavimento e parete, prima della posa del massetto. Di grande praticità e semplicità di posa in opera, è studiata nell'ambito di sistemi specifici contro la propagazione dei rumori da calpestio. Per interni.

CAMPI D'IMPIEGO

La **BANDA WALL THERM** è un accessorio indispensabile per il nostro sistema di isolamento acustico contro i rumori da calpestio. Infatti, per assicurare un buon risultato, è necessario isolare anche il perimetro all'attacco tra pavimento e parete, prima della posa del massetto, garantendo così la continuità con i nostri **ANGOLARE THERM C10**, **ANGOLARE THERM C11** e **RIQUADRO PORTA**.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere perfettamente asciutto, privo di polvere, oli, grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Applicare quindi **BANDA WALL THERM** in corrispondenza del perimetro all'attacco tra pavimento e parete, dopo avere già posato il nostro **MANTO THERM** a pavimento.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Dopo avere rimosso la parte adesiva di **BANDA WALL THERM**, procedere con la sua applicazione in corrispondenza del perimetro all'attacco tra pavimento e parete, avendo cura di farla aderire perfettamente ai supporti. Al fine di avere un sistema continuo contro la propagazione dei rumori da calpestio, completare con gli altri accessori isolanti **ANGOLARE THERM C10**, **ANGOLARE THERM C11** e **RIQUADRO PORTA**, prima della successiva applicazione del massetto.

AVVERTENZE

- Si consiglia usare **ANCORANTE BH** per la posa di **BANDA WALL THERM**, al fine di fissarla meglio ai supporti.
- Verificare che **BANDA WALL THERM** abbia aderito perfettamente ai supporti.
- Continuare il sistema con gli altri accessori isolanti, assicurandosi che **BANDA WALL THERM** sia perfettamente accostata a **ANGOLARE THERM C10**, **ANGOLARE THERM C11** e **RIQUADRO PORTA**, eliminando così possibili ponti acustici.

REV. 064018

VOCE DI CAPITOLATO

Banda adesiva speciale, in polietilene espanso elasticizzato chimico compatto a celle chiuse, preformato, desolidarizzante, da applicare in corrispondenza del perimetro all'attacco tra pavimento e parete, prima della posa del massetto, studiato nell'ambito di sistemi specifici contro la propagazione dei rumori da calpestio, per interni, tipo **BANDA WALL THERM BUFFA**.

DATI TECNICI

DENSITA'	22 – 25 Kg/m ³
COLORE	colorato
DIMENSIONE BASE	50 mm
DIMENSIONE ALTEZZA	160 mm
DIMENSIONE LUNGHEZZA	2000 mm
SPESSORE	6 mm
CONDUCIBILITA' TERMICA a 10°C	0,035 W/mK
CONDUCIBILITA' TERMICA a 40°C	0,039 W/mK
TEMPERATURE MASSIME D'IMPIEGO	da - 20 a + 80 °C
RIGIDITA' DINAMICA	43 MN/m ³
ISOLAMENTO AL CALPESTIO ΔL_w	25,5 dB secondo UNI EN ISO 10140-3 2010 con sp. 5
CONFEZIONI	pacchi da 20 pz.
STOCCAGGIO	Senza scadenza. Conservare in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.