



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 064018

RIQUADRO PORTA

Angolare adesivo speciale desolidarizzante contro i rumori da calpestio

**CARATTERISTICHE**

Il **RIQUADRO PORTA** è un angolare adesivo speciale, in polietilene espanso elasticizzato chimico compatto a celle chiuse, preformato, desolidarizzante, da applicare all'esterno dei montanti dei falsi telai delle porte, prima della posa del massetto. Di grande praticità e semplicità di posa in opera, è studiato nell'ambito di sistemi specifici contro la propagazione dei rumori da calpestio. Per interni.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **RIQUADRO PORTA** è un accessorio indispensabile per il nostro sistema di isolamento acustico contro i rumori da calpestio. Infatti, per assicurare un buon risultato, è necessario isolare anche gli angoli esterni in corrispondenza dei montanti dei falsi telai delle porte, prima della posa del massetto, garantendo così la continuità della nostra **BANDA WALL THERM**.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere perfettamente asciutto, privo di polvere, oli, grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Applicare quindi **RIQUADRO PORTA** in corrispondenza degli angoli esterni dei montanti dei falsi telai delle porte, dopo avere già posato il nostro **MANTO THERM** a pavimento.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Dopo avere rimosso la parte adesiva di **RIQUADRO PORTA**, procedere con la sua applicazione in corrispondenza degli angoli esterni dei montanti dei falsi telai delle porte, avendo cura di farlo aderire perfettamente ai supporti. Al fine di avere un sistema continuo contro la propagazione dei rumori da calpestio, completare con gli altri accessori isolanti **BANDA WALL THERM**, **ANGOLARE THERM C10** e **ANGOLARE THERM C11**, prima della successiva applicazione del massetto.

AVVERTENZE

- Si consiglia usare **ANCORANTE BH** per la posa di **RIQUADRO PORTA**, al fine di fissarlo meglio ai supporti.
- Verificare che **RIQUADRO PORTA** abbia aderito perfettamente ai supporti.
- Continuare il sistema con gli altri accessori isolanti ed assicurarsi che **RIQUADRO PORTA** sia perfettamente accostato alla **BANDA WALL THERM**, eliminando così possibili ponti acustici.

REV. 064018

VOCE DI CAPITOLATO

Angolare adesivo speciale, in polietilene espanso elasticizzato chimico compatto a celle chiuse, preformato, desolidarizzante, da applicare in corrispondenza degli angoli esterni dei montanti dei falsi telai delle porte, prima della posa del massetto, studiato nell'ambito di sistemi specifici contro la propagazione dei rumori da calpestio, per interni, tipo **RIQUADRO PORTA BUFFA**.

DATI TECNICI

DENSITA'	22 – 25 Kg/m ³
COLORE	colorato
DIMENSIONE BASE	50 mm
DIMENSIONE ALTEZZA	160 mm
SPESSORE	6 mm
CONDUCIBILITA' TERMICA a 10°C	0,035 W/mK
CONDUCIBILITA' TERMICA a 40°C	0,039 W/mK
TEMPERATURE MASSIME D'IMPIEGO	da - 20 a + 80 °C
RIGIDITA' DINAMICA	43 MN/m ³
ISOLAMENTO AL CALPESTIO ΔL_w	25,5 dB secondo UNI EN ISO 10140-3 2010 con sp. 5
CONFEZIONI	scatola da 20 pz.
STOCCAGGIO	Senza scadenza. Conservare in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.