



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 184018

VITA SPORT

Rivestimento speciale per campi sportivi

CARATTERISTICHE

Il **VITA SPORT** è un rivestimento speciale, ad effetto liscio, pronto all'uso, a base di resine acriliche in dispersione acquosa e cariche selezionate, studiato come finitura per campi sportivi da tennis, pallacanestro, pallavolo, pallamano, ecc., da applicare su supporti in calcestruzzo o in asfalto, sia all'interno che all'esterno. Grazie alle sue caratteristiche, presenta un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed all'attacco di muffe, funghi o batteri.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **VITA SPORT**, date le sue caratteristiche, è ideale come rivestimento protettivo di finitura di campi sportivi da tennis, pallacanestro, pallavolo, pallamano, ecc., con supporti in calcestruzzo o in asfalto, sia all'interno che all'esterno.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il fondo su cui applicare **VITA SPORT** deve essere asciutto e pulito, esente da polvere, oli, grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti e va trattato con una mano di **BOND LT51** diluito al 30% con acqua pulita.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Il **VITA SPORT** è pronto all'uso. Il manto,

dopo avere accuratamente rimescolato il prodotto con un miscelatore a basso numero di giri, viene realizzato attraverso l'applicazione di due mani successive, intervallate da almeno 24 ore l'una dall'altra, mediante l'utilizzo di apposito pennello, rullo o a spruzzo.

Occorre proteggere adeguatamente dalla pioggia le superfici nelle prime ore dopo l'applicazione del **VITA SPORT**, in modo da evitare che il contatto con acqua possa comprometterne l'adesione al supporto ed il buon risultato finale.

AVVERTENZE

- Non applicare **VITA SPORT** in caso di pioggia, minaccia di pioggia, sole battente o forte vento.
- Non applicare su superfici bagnate o umide.
- Non applicare a temperature inferiori a +10°C e superiori a +35°C.
- Non applicare **VITA SPORT** su superfici molto calde; in tal caso è bene rimandare l'operazione nelle ore più fresche della giornata.
- Non applicare in caso di umidità uguale o superiore all'80%.
- Non utilizzare direttamente su supporti in casi di contropinta d'acqua.

REV. 184018

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di rivestimento speciale, ad effetto liscio, pronto all'uso, a base di resine acriliche in dispersione acquosa e cariche selezionate, studiato come finitura per campi sportivi da tennis, pallacanestro, pallavolo, pallamano, ecc., ad alta resistenza agli agenti atmosferici ed all'attacco di muffe, funghi o batteri, da applicare, previo trattamento del supporto con una mano di **BOND LT51 BUFFA** diluito al 30% con acqua pulita, su supporti in calcestruzzo o in asfalto, sia all'interno che all'esterno, avente un consumo di 0,8/1,2 kg per m² per due mani, tipo **VITA SPORT BUFFA**.

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	- resine acriliche in dispersione acquosa; - cariche selezionate
PESO SPECIFICO	1,5 kg / lt ± 0,1
VISCOSITÀ BROOKFIELD	41000 ±1000 cps
ASPETTO DEL FILM	opaco
COLORE	bianco, rosso o verde
TEMPERATURA D'APPLICAZIONE	da +10°C a +35°C
PEDONABILITA'	24 ore
RESA	0,8/1,2 kg per m ² per due mani
CONFEZIONI	secchielli da kg 25
STOCCAGGIO	12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità.

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.