



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 288018

ACQUA LUX

Protettivo-consolidante rattivante speciale all'acqua per interni ed esterni

CARATTERISTICHE

ACQUA LUX è un protettivo-consolidante rattivante speciale, pronto all'uso, all'acqua, bianco, incolore all'assorbimento, costituito da una miscela a base di resine silaniche e silossaniche. E' idoneo su superfici in calcestruzzo facciavista, mattoni, tegole, intonaci, pietre, ecc.. Conferisce al supporto un effetto bagnato, scurendone e rattivandone il colore, lasciando anche una certa lucidità. Per interni ed esterni.

CAMPI D'IMPIEGO

ACQUA LUX è studiato per la protezione all'interno ed all'esterno di superfici in calcestruzzo facciavista, mattoni, tegole, intonaci, pietre, ecc., conferendo al supporto un effetto bagnato, scurendone e rattivandone il colore, lasciando anche una certa lucidità. Grazie alle sue caratteristiche, non è indicato per applicazioni a pavimento.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da trattare devono essere pulite ed asciutte, esenti da polvere, oli e grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti e risanate da eventuale presenza di sali. Accertarsi che il fondo sia solido e, in caso di nuova costruzione, rispettare i tempi di stagionatura del supporto.

Superfici che presentano irregolarità devono essere riparate e/o pareggiate con intonaci e/o rasature idonee.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Applicare **ACQUA LUX** tale e quale a due mani in modo uniforme, servendosi di apposito pennello, rullo o a spruzzo, accertandosi dell'assorbimento del supporto. L'applicazione della seconda mano deve avvenire entro un'ora dalla prima.

AVVERTENZE

- Usare il prodotto tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei o acqua.
- Non applicare con temperature al di sotto dei 7° C e superiori ai 35° C e con umidità relativa oltre il 75%.
- Non applicare la seconda mano di **ACQUA LUX** quando la prima è già asciutta.
- Non applicare in presenza di sole battente, forte vento, minaccia di pioggia o pioggia
- Non applicare su supporti umidi.
Non applicare il prodotto in quantità eccessiva, al fine di evitare scoloriture.

REV. 288018

VOCE DI CAPITOLATO

Protettivo-consolidante ravvivante speciale, pronto all'uso, all'acqua, bianco, incolore all'assorbimento, costituito da una miscela a base di resine silaniche e silossaniche, idoneo per applicazioni all'interno ed all'esterno su superfici in calcestruzzo facciavista, mattoni, tegole, intonaci, pietre, ecc., conferendo al supporto un effetto bagnato, scurendone e ravvivandone il colore, lasciando anche una certa lucidità, da applicare a pennello, rullo o spruzzo a due mani in modo uniforme, avente un consumo di 0,15 / 0,25 lt x m² per mano, tipo **ACQUA LUX BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	pronto all'uso
PESO SPECIFICO	1,05 g/cm ³
COMPOSIZIONE	miscela idrodiluibile di silano e silossano
ESSICCAZIONE	la completa polimerizzazione si avrà dopo 3 gg.
RESA	0,15 / 0,25 lt x m ² per mano
COLORE	bianco, incolore all'assorbimento
CONFEZIONI	scatole da 1 lt x 12 e 5 lt x 4; taniche da 25 lt
IGIENE E SICUREZZA	durante l'applicazione proteggersi le mani con guanti in gomma. Tenere lontano da fonti di calore
TOSSICITÀ	irritante
STOCCAGGIO	12 mesi nelle confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.