



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 288018

GEDIL LUX

Protettivo-consolidante rattivante speciale a forte penetrazione per esterni

CARATTERISTICHE

Il **GEDIL LUX** è un protettivo-consolidante rattivante speciale, pronto all'uso, a solvente, a forte penetrazione, incolore, costituito da una miscela a base di resine silaniche e silossaniche. E' idoneo su superfici in calcestruzzo facciavista, mattoni, tegole, intonaci, pietre, ecc.. Conferisce al supporto un elevato effetto bagnato, scurendone e rattivandone il colore, lasciando anche una certa lucidità. Per esterni.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **GEDIL LUX** è studiato per la protezione all'esterno di superfici in calcestruzzo facciavista, mattoni, tegole, intonaci, pietre, ecc., conferendo al supporto un elevato effetto bagnato, scurendone e rattivandone il colore, lasciando anche una certa lucidità. Grazie alle sue caratteristiche, non è indicato per applicazioni a pavimento.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Le superfici da trattare devono essere pulite ed asciutte, esenti da polvere, oli e grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti e risanate da eventuale presenza di sali.

Accertarsi che il fondo sia solido e, in caso di nuova costruzione, rispettare i tempi di stagionatura del supporto.

Superfici che presentano irregolarità devono essere riparate e/o pareggiate con intonaci e/o rasature idonee.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Applicare **GEDIL LUX** tale e quale a due mani in modo uniforme, servendosi di apposito pennello, rullo o a spruzzo, accertandosi dell'assorbimento del supporto. L'applicazione della seconda mano deve avvenire entro un'ora dalla prima.

AVVERTENZE

- Usare il prodotto tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei o acqua.
- Non applicare con temperature al di sotto dei 7° C e superiori ai 35° C e con umidità relativa oltre il 75%.
- Non applicare la seconda mano di **GEDIL LUX** quando la prima è già asciutta.
- Non applicare in presenza di sole battente, forte vento, minaccia di pioggia o pioggia
- Non applicare su supporti umidi.
- Non applicare all'interno.

REV. 288018

VOCE DI CAPITOLATO

Protettivo-consolidante rattivante speciale, pronto all'uso, a solvente, a forte penetrazione, incolore, costituito da una miscela a base di silani e silossani, idoneo per applicazioni all'esterno su superfici in calcestruzzo facciavista, mattoni, tegole, intonaci, pietre, ecc., conferendo al supporto un elevato effetto bagnato, scurendone e rattivandone il colore, lasciando anche una certa lucidità, da applicare a pennello, rullo o spruzzo a due mani in modo uniforme, avente un consumo di 0,15 / 0,25 Lt x m² per mano, tipo **GEDIL LUX BUFFA**.

DATI TECNICI

| | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DILUIZIONE | pronto all'uso |
| PESO SPECIFICO | 1,05 g/cm ³ |
| COMPOSIZIONE | miscela di silano e silossano in solvente organico |
| ESSICCAZIONE | la completa polimerizzazione si avrà dopo 3 gg. |
| RESA | 0,15 / 0,25 Lt x m ² per mano |
| COLORE | incolore |
| CONFEZIONI | scatole da 1 Lt x 12 e 5 Lt x 4; taniche da 25 Lt |
| IGIENE E SICUREZZA | durante l'applicazione proteggersi le mani con guanti in gomma. Tenere lontano da fonti di calore |
| TOSSICITÀ | irritante |
| STOCCAGGIO | 12 mesi nelle confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità |

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.