



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 292018

ROLL QR

Rivestimento minerale in pasta decorativo acrilico ad effetto bucciato medio

CARATTERISTICHE

Il **ROLL QR** è un rivestimento speciale pronto in pasta, a base di resine acriliche, di alta qualità, ottima resistenza agli agenti atmosferici ed aderenza ai supporti, per pareti interne ed esterne, ad effetto estetico rullato bucciato satinato medio.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto sul quale applicare il **ROLL QR** può essere costituito da intonaci civili di tipo tradizionale o premiscelati se planari e compatti, elementi prefabbricati in calcestruzzo, rasature cementizie tecniche di granulometria medio-fine tipo **SUPER POLY CEM FLEX**, **RASANTE LIBECCIO PLUS**, **RASOX PLUS M**, **MINERAL K MAX**, ecc..

E' importante che il sottofondo sia pulito, esente da polvere, oli, grassi, parti sfaldanti o strati di sostanze separanti.

Su supporti in gesso si consiglia applicare preventivamente una mano di **PRIMER GS** opportunamente diluito.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto fino ad ottenere una pasta omogenea e senza grumi; applicare quindi una prima mano a rasare con spatola liscia in acciaio inox e, dopo circa 24 ore, applicare una seconda mano dello stesso prodotto con rullo a pelo lungo e poi finire con rullo a nido di ape.

AVVERTENZE

- Il **ROLL QR** deve essere usato tale e quale senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Non applicare il **ROLL QR** con temperature inferiori a 10° C e superiori a 30° C.
- Non applicare in caso di minaccia di pioggia o pioggia, su facciate esposte al sole battente (prevedere l'uso di teli su ponteggi) ed in presenza di vento forte. L'ombra provocata dal ponteggio può dare origine a differenze di colore.
- Non applicare su supporti umidi o non stagionati.
- Prestare attenzione agli sbalzi di temperatura.
- Si consiglia di non lasciare pareti incomplete per evitare differenze di tonalità.

REV. 292018

VOCE DI CAPITOLATO

Rivestimento speciale pronto in pasta, a base di resine acriliche, di alta qualità, ottima resistenza agli agenti atmosferici ed aderenza ai supporti, per pareti interne ed esterne, ad effetto estetico rullato bucciato satinato medio, idoneo per applicazioni su intonaci civili di tipo tradizionale o premiscelati se planari e compatti, elementi prefabbricati in calcestruzzo, rasature cementizie tecniche di granulometria medio-fine quali **SUPER POLY CEM FLEX BUFFA**, **RASANTE LIBECCIO PLUS BUFFA**, **RASOX PLUS M BUFFA**, **MINERAL K MAX BUFFA**, ecc., da applicare con una prima mano a rasare sui supporti con spatola liscia in acciaio inox e la seconda con rullo a pelo lungo e finita con rullo a nido di ape, con un consumo medio di 1,5 / 1,7 Kg per m² per due mani (prima a rasare e seconda con rullo), tipo **ROLL QR BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	prodotto pronto all'uso
COMPOSIZIONE	- resine acriliche pregiate in dispersione acquosa - cariche selezionate - additivi specifici
PESO SPECIFICO	1650 ±50 g / lt
GRANULOMETRIA	max 0,3 mm
PERMEABILITÀ AL VAPORE	μ =110
COLORI	bianco o colorato
RESA	1,5/ 1,7 kg x m ² per due mani (prima a rasare e seconda con rullo)
CONFEZIONI	secchiello da kg 25
STOCCAGGIO	18 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
IGIENE E SICUREZZA	vedi scheda di sicurezza

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.