



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 355018

VELO VITA EXTRA

Telo in fibre speciali di polipropilene per sistemi impermeabilizzanti

CARATTERISTICHE

VELO VITA EXTRA è un telo in fibre speciali di polipropilene, di colore bianco, da usare come armatura per sistemi impermeabilizzanti.

Grazie alla sua alta flessibilità, assicura un ottimo adattamento ed aderenza ai supporti, mentre per l'estrema permeabilità forma un unico corpo con le guaine liquide pronte all'uso.

È inoltre anallergico, imputrescibile e resistente agli agenti atmosferici.

CAMPI D'IMPIEGO

VELO VITA EXTRA è un telo in fibre speciali di poliestere che si usa come armatura per le nostre guaine liquide **COPER GUM**, **COPER FLEX FIBRO**, **COPER CASA FLEX**, **COPER EVOLUZIONE**, **COPER PROTECTOR**, **COPER TRON**, **COPER PAINT**, **COPER PAINT AS**, **COPER THERM** e **COPER TEK FLEX**.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere perfettamente asciutto, privo di polvere, oli, grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Applicare **VELO VITA EXTRA** annegandolo nella prima mano a fresco di guaina liquida impermeabilizzante.

Ad essiccazione avvenuta, applicare quindi un'altra mano almeno di guaina liquida a chiusura.

AVVERTENZE

- Non usare **VELO VITA EXTRA** come banda di raccordo tra il piano verticale e quello orizzontale in sistemi di impermeabilizzazione.
- Non usare **VELO VITA EXTRA** come banda per impermeabilizzazione di giunti di dilatazione.
- Non usare **VELO VITA EXTRA** come armatura di rasanti o intonaci.

REV. 355018

VOCE DI CAPITOLATO

Telo in fibre speciali di polipropilene, di colore bianco, da usare come armatura per sistemi impermeabilizzanti, ad alta flessibilità e con un ottimo adattamento ed aderenza ai supporti, da annegare nelle prima mano a fresco delle guaine liquide tipo **COPER GUM BUFFA**, **COPER FLEX FIBRO BUFFA**, **COPER BELL BUFFA**, ma anche di **COPER EVOLUZIONE BUFFA**, **COPER TRON BUFFA**, **COPER PAINT BUFFA**, **COPER PAINT PLUS BUFFA**, **COPER PAINT FINISH AS BUFFA**, **COPER THERM BUFFA** e **COPER TEK FLEX BUFFA**, avente un consumo di 1 mt per m², tipo **VELO VITA EXTRA BUFFA**.

DATI TECNICI

MASSA AEREICA (EN ISO 9864)	80 g / m ²
COLORE	bianco
RESISTENZA ATRAZIONE MEDIA (EN ISO 10319)	5,0 kN/m +/- 13%
ALLUNGAMENTO A CARICO MASSIMO (EN ISO 10319)	>40%
RESISTENZA AL PUNZONAMENTO STATICO CRB (EN ISO 12236)	800 N +/- 30%
CAPACITA' DI FLUSSO PERPENDICOLARE AL PIANO (EN ISO 11058)	140 l/m ² s +/- 13%
APERTURA DEI PORI (EN ISO 12956)	130 µm +/- 30%
SPESSORE (EN ISO 9863/1)	0,5 mm +/- 20%
LUNGHEZZE BOBINE	50 mt
ALTEZZA BOBINE	1 mt
RESA	1 mt per m ²
STOCCAGGIO	senza scadenza. Conservare in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto