



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 010019

BOSTON TA

Rasante in pasta acrilico speciale di sottofondo

CARATTERISTICHE

Il **BOSTON TA** è un rasante acrilico, pronto in pasta, di colore bianco, di qualità superiore, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, inerti silicei, carbonatici ed additivi specifici, di grana medio-fine, riempitivo, flessibile, ad alto potere di adesione e resistenza, ideale per rasare pareti sia nuove che esistenti, purchè solide e compatte. Grazie alle sue caratteristiche, è ideale prima dell'applicazione dei rivestimenti acrilici, delle rasature-finiture della **LINEA BOSTON** e della **LINEA CONTRASTI**. E' caratterizzato da un'ottima facilità e rapidità di posa in opera.
Per interni ed esterni.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **BOSTON TA**, grazie alla sua particolare formulazione, è idoneo per rasare pareti sia nuove che esistenti, purchè solide, compatte e planari. Grazie alle sue caratteristiche, è ideale prima dell'applicazione dei rivestimenti acrilici, delle rasature-finiture della **LINEA BOSTON** e della **LINEA CONTRASTI**.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia asciutto, ben pulito ed esente da polvere, oli, grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Su pareti già pitturate procedere asportando le vecchie pitture mediante sverniciatura o idrolavaggio e successivamente pulire accuratamente le superfici e lasciare asciugare.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

BOSTON TA è un prodotto pronto all'uso e deve essere rimescolato accuratamente prima dell'applicazione.

In caso di superfici continue e complanari applicare con spatola liscia in acciaio inox due mani di **BOSTON TA**, intervallate da almeno 6 ore l'una dall'altra fino ad ottenere una superficie liscia e planare.

Se necessario, in caso di superfici discontinue, si consiglia armare **BOSTON TA**, avendo cura di annegare nella prima mano a fresco di prodotto la **RETE PB EXTRA** in fibra di vetro alcali resistente ed apprettata ed attendere almeno 24 ore prima della successiva applicazione dei rivestimenti acrilici,

delle rasature-finiture della **LINEA BOSTON** e della **LINEA CONTRASTI**.

AVVERTENZE

- **BOSTON TA** deve essere utilizzato tale e quale senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Non applicare con temperature inferiori a 10° C e superiori a 30° C.
- Si consiglia di utilizzare manodopera specializzata.
- Conservare gli imballi al riparo dal gelo.
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole.
- Evitare l'applicazione in presenza di minaccia di pioggia, pioggia, sole battente e vento forte.
- I tempi di essiccazione e di realizzazione variano in funzione delle condizioni ambientali in cui si opera.
- Prima di procedere con i cicli applicativi, occorre valutare bene i supporti, accertarsi che siano asciutti, ben puliti ed esenti da polvere oli, grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.
- Si sconsiglia l'applicazione sul gesso.
- Il consumo può variare sensibilmente in funzione del supporto.

REV. 010019

VOCE DI CAPITOLATO

Rasante acrilico, pronto in pasta, di colore bianco, di qualità superiore, per interni ed esterni, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, inerti silicei, carbonatici ed additivi specifici, di grana medio-fine, riempitivo, flessibile, ad alto potere di adesione e resistenza, ideale per rasare pareti sia nuove che esistenti, purchè solide, compatte e palnari, idoneo anche prima dell'applicazione dei rivestimenti acrilici, delle rasature-finiture della **LINEA BOSTON** e della **LINEA CONTRASTI**, da applicare con spatola liscia in acciaio inox in due mani, armabile in funzione del supporto e delle esigenze applicative con **RETE PB EXTRA BUFFA**, avente un consumo di 1,5 / 1,8 kg per m² per due mani, tipo **BOSTON TA BUFFA**.

DATI TECNICI

STATO FISICO	pasta
COMPOSIZIONE	resine acriliche in dispersione acquosa, inerti silicei, carbonatici ed additivi specifici
COLORE	bianco
MASSA VOLUMICA	1,55 ± 0,05 kg/l
GRANULOMETRIA MAX	0,6 mm
RESIDUO SECCO A 105°C	65,5 ± 0,5%
RESA	1,5 / 1,8 kg per m ² per due mani
TOSSICITÀ	vedi scheda di sicurezza
CONFEZIONE	kg 5 e 25 kg (secchiello)
STOCCAGGIO	12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.