



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 354011

CONCENTRATO METAL

Concentrato speciale per effetti metallizzati in trasparenza

CARATTERISTICHE

Il **CONCENTRATO METAL** è un prodotto speciale trasparente per i nostri **TOP BRILLANTE** e **TOP SATINATO**, al fine di ottenere effetti speciali tipo metallizzati.

La sua speciale formulazione a base di resine acriliche in dispersione acquosa, speciali componenti metallizzanti e perlescenti, permette di realizzare finiture interne decorative di pregio, caratterizzate da un mutevole e gradevole gioco di luci e colori riflessi.

CAMPI D'IMPIEGO

Decorazione di pareti interne per ottenere finiture di pregio ad effetto metallizzato.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito, asciutto ed esente da polvere, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Inoltre, nel caso la superficie non fosse perfettamente liscia, si consiglia di livellare il supporto mediante l'applicazione dello **STUCCO COC 747** o **STUCCO COC 747 AS**.

Sul supporto applicare quindi una mano di **PRESTO**, fissativo all'acqua, opportunamente diluito.

Ad essiccazione avvenuta, procedere con l'applicazione di due mani di **FONDEX** della tinta desiderata come sottfondo.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Per la realizzazione della tonalità desiderata, miscelare 0,500 lt di **CONCENTRATO METAL** con 5 lt di **TOP BRILLANTE** o **TOP SATINATO**.

Dopo 4 – 6 ore dalla seconda mano di **FONDEX**, applicare una mano della miscela realizzata (**CONCENTRATO METAL + TOP BRILLANTE** o **TOP SATINATO**) di circa 1 mm su una superficie di 2 – 3 mq per volta servendosi degli strumenti idonei a seconda dell'effetto desiderato: spatolato, tamponato, nuvolato, pennellato, gocciolato, spugnato.

AVVERTENZE

- Mescolare accuratamente il **CONCENTRATO METAL** prima dell'uso.
- Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 35°C.
- Pennelli ed attrezzi devono essere lavati subito dopo l'uso.
- Conservare il prodotto al riparo dal gelo e da fonti di calore.

REV. 354011

VOCE DI CAPITOLATO

Concentrato speciale trasparente ad effetto metallizzato a base di resine acriliche in dispersione acquosa, speciali componenti metallizzanti e perlescenti, da miscelare con **TOP BRILLANTE BUFFA** o **TOP SATINATO BUFFA**, al fine di ottenere finiture decorative di pregio per interni con effetti estetici diversi a seconda degli attrezzi utilizzati, con consumo in funzione dell'uso e della finitura desiderata, tipo **CONCENTRATO METAL BUFFA**.

DATI TECNICI

VISCOSITÀ	2400 ± 200 cps
PESO SPECIFICO	1,060 ± 0,030 kg / lt
RESA	in funzione dell'uso
ASPETTO DEL FILM	metallizzato
COLORE	incolore
DILUIZIONE	pronto all'uso
ESSICCAZIONE FUORI POLVERE	20 – 30 minuti
ESSICCAZIONE AL TATTO	4 – 6 ore
ESSICCAZIONE IN PROFONDITA'	18 – 24 ore
SOVRAVERNICIABILITA'	6 – 8 ore
PULIZIA ATTREZZI	con acqua
CONFEZIONI	secchiello 0,500 lt
STOCCAGGIO	12 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità e dal gelo.

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.