



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 195014

FIOR LAC SATINATO

Pittura acrilica speciale superlavabile ad effetto liscio satinato di alto arredo per interni

CARATTERISTICHE

FIOR LAC SATINATO è una pittura acrilica speciale all'acqua, superlavabile, di alto arredo, ad effetto liscio satinato, tipo smalto all'acqua, per interni. È inoltre esente da solventi, di facile pennellabilità, con ottima resistenza ai lavaggi, agli alcali ed alle abrasioni. Grazie alle sue caratteristiche, **FIOR LAC SATINATO** è un prodotto di finitura ad elevato pregio estetico in tutti gli ambienti laddove venisse richiesto e/o prescritto un prodotto di elevata qualità, resistente e semplice da pulire una volta in esercizio.

CAMPI D'IMPIEGO

FIOR LAC SATINATO è idoneo all'interno sia per ambienti raffinati di arredamento e connotazione moderni che in locali pubblici quali ospedali, scuole, negozi, ecc., dove necessitano a parete materiali a pittura resistenti e di facile pulibilità.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere pulito, ben asciutto, esente da polvere, oli, grassi o altro tipo di sporco, parti sfaldanti o poco consistenti. Nel caso di pitture precedenti poco aderenti, asportarle completamente utilizzando raschietti e/o spazzole.

Prima dell'applicazione di **FIOR LAC SATINATO**, dare sempre una mano di **FONDO LAC**, bianco o colorato, opportunamente diluito massimo al 20% con acqua pulita.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Dopo aver diluito il prodotto con acqua pulita dal 10 al 20% massimo, mescolarlo accuratamente ed applicarlo a due mani, intervallate almeno di sei ore l'una dall'altra, con pennello o rullo a pelo basso incrociando le pennellate, oppure a spruzzo.

AVVERTENZE

- Mescolare accuratamente il prodotto, aggiungendo l'acqua lentamente fino alla viscosità opportuna.
- Non applicare al di sotto dei 7° C ed al di sopra di 30° C.
- Non applicare in caso di sole battente o vento forte.
- Applicare **FIOR LAC SATINATO** a completa essiccazione del fondo colorato.
- Il prodotto bianco può essere colorato servendosi di idonei coloranti universali di qualità.
- Pennelli ed attrezzi vanno lavati subito dopo l'uso.
- Conservare il prodotto al riparo dal gelo.
- Si consiglia manodopera specializzata.

REV. 195014

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di pittura acrilica speciale all'acqua, superlavabile, di colore bianco o colorato, di alto arredo e ad elevato pregio estetico, ad effetto liscio satinato per interni, esente da solventi, di facile pennellabilità, con ottima resistenza ai lavaggi, agli alcali ed alle abrasioni, ideale come prodotto di finitura in tutti gli ambienti laddove venisse richiesto e/o prescritto un prodotto di elevata qualità, resistente e semplice da pulire, idoneo sia per ambienti raffinati di arredamento e connotazione moderni che in locali pubblici quali ospedali, scuole, negozi, ecc., dove necessitano a parete materiali a pittura resistenti e di facile pulibilità, da diluire con acqua pulita dal 10 al 20% massimo, da applicare con pennello, rullo a pelo basso o spruzzo, previo trattamento delle superfici murarie con una mano di **FONDO LAC BUFFA** opportunamente diluito con acqua pulita, avente una resa pari a 0,15 / 0,20 lt per m² per due mani, tipo **FIOR LAC SATINATO BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	con acqua pulita al 10 ~ 20% max
COMPOSIZIONE	copolimero acrilico in dispersione acquosa
PESO SPECIFICO	1,38 ± 0,02 kg / lt
VISCOSITÀ	2300 ± 200 cps a 20° C
ASPETTO DEL FILM	liscio satinato
COLORE	bianco o colorato. È compatibile con i comuni coloranti universali.
ESSICCAZIONE	- asciutto al tatto: 1 ora minimo - ricopertura: 6 ore minimo - secco in profondità 12 ore minimo
RESA	0,15 / 0,20 lt per m ² per due mani
CONFEZIONI	secchielli da 4 e 14 lt
STOCCAGGIO	18 mesi, se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
TOSSICITÀ	prodotto non tossico

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.