



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 308014

FONDEX

Fondo colorato per effetti speciali

CARATTERISTICHE

FONDEX è un fondo bianco o colorato, ad elevato potere coprente e di ottima pennellabilità, specifico per i nostri effetti speciali della Linea Contrasti.

Inoltre può essere usato anche come prodotto di finitura, essendo ad elevata resistenza.

CAMPI D'IMPIEGO

FONDEX è un prodotto di alta qualità da usare come fondo specifico per i nostri effetti speciali della Linea Contrasti quali **TOP SCIC**, **TOP BRILLANTE**, **TOP SATINATO**, **PRESTIGE ARTE**, **PRESTIGE GLASS**, **VITA COLOR ANTICO**, **TINDORAL**, ecc..

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito, asciutto ed esente da polvere, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

Se vi sono pitture precedenti scarsamente ancorate, asportarle utilizzando raschietti o spazzole.

Prima dell'applicazione di **FONDEX**, dare una mano di **PRESTO**, fissativo all'acqua, opportunamente diluito.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Dopo aver diluito il prodotto **FONDEX** con acqua pulita al 20% circa, mescolarlo accuratamente e applicarlo a due mani, intervallate di 6-8 ore circa l'una dall'altra con pennello o rullo, incrociando le pennellate.

AVVERTENZE

- La prima mano può essere più diluita per facilitarne la penetrazione nel supporto.
- Mescolare accuratamente il **FONDEX** aggiungendo l'acqua lentamente fino al raggiungimento della viscosità desiderata.
- Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 35°C.
- Pennelli ed attrezzi devono essere lavati subito dopo l'uso.
- Conservare il prodotto al riparo dal gelo e da fonti di calore.

REV. 308014

VOCE DI CAPITOLATO

Fondo bianco o colorato, ad elevato potere coprente e di ottima pennellabilità, specifico per effetti speciali della Linea Contrasti quali **TOP SCIC BUFFA**, **TOP BRILLANTE BUFFA**, **TOP SATINATO BUFFA**, **PRESTIGE ARTE**, **PRESTIGE GLASS BUFFA**, **VITA COLOR ANTICO BUFFA**, **TINDORAL BUFFA**, ecc., da usare anche come prodotto di finitura, essendo ad elevata resistenza, da diluire con sola acqua pulita, avente un consumo di 0,20 / 0,28 lt per m² per due mani, da applicare a due mani con pennello o rullo, tipo **FONDEX BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	con acqua pulita al 20 % circa
COMPOSIZIONE	- copolimeri vinil versatici in dispersione acquosa - pigmenti coprenti - cariche opacizzanti - additivi
PESO SPECIFICO	1650 ± 50 gr / lt
VISCOSITÀ	14000 ± 100 cps a 20 C°
ASPETTO DEL FILM	satinato
ESSICCAZIONE	- asciutto al tatto due ore - secco in profondità 24 ore
COLORE	bianco o colorato
RESA	0,20 / 0,28 lt per m ² per due mani
CONFEZIONE	secchielli 4 / 14 lt
STOCCAGGIO	18 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti di gelo, calore ed umidità
TOSSICITÀ	prodotto non tossico

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.