



## SISTEMI INNOVATIVI

REV. 069015

**FONDO LAC**

Fondo colorato all'acqua

**CARATTERISTICHE**

Il **FONDO LAC** è un fondo a base di resine acriliche in dispersione acquosa, cariche selezionate ed additivi specifici che conferiscono al prodotto elevato potere coprente ed ottima pennellabilità, ideale per la preparazione di sottofondi prima di essere pitturati.

**CAMPI D'IMPIEGO**

Il **FONDO LAC** è un prodotto di alta qualità e dall'elevato potere coprente, da usare come fondo specifico su pareti interne prima dell'applicazione dei nostri **FIOR LAC** e **FIOR LAC SATINATO**.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Accertarsi che il fondo sia pulito, asciutto ed esente da polvere, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

Se vi fossero pitture preesistenti scarsamente ancorate, asportarle completamente utilizzando raschietti o spazzole idonee.

**MODALITÀ D'APPLICAZIONE**

Dopo aver diluito **FONDO LAC** con acqua pulita al 20% circa, mescolarlo accuratamente ed applicarlo ad una o più mani intervallate da 6 - 8 ore l'una dall'altra, con pennello, rullo o con airless.

**AVVERTENZE**

- Nel caso di applicazione a più mani, la prima può essere più diluita per facilitarne la penetrazione nel supporto.
- Non applicare con temperature inferiori a 7°C e superiori a 35°C, con sole battente o vento forte.
- Pennelli ed attrezzi devono essere lavati subito dopo l'uso.
- Il **FONDO LAC** non deve essere miscelato con altre idropitture e le confezioni vanno conservate in luogo fresco, asciutto e protette dal gelo.

REV. 069015

## VOCE DI CAPITOLATO

Fondo a base di resine acriliche in dispersione acquosa, cariche selezionate ed additivi specifici, da usare come fondo specifico su pareti interne prima dell'applicazione dei nostri **FIOR LAC BUFFA** e **FIOR LAC SATINATO BUFFA**, da diluire con sola acqua pulita al 20% circa, avente un consumo di 0,20 / 0,25 lt per m<sup>2</sup> per due mani, da applicare con pennello, rullo o airless, tipo **FONDO LAC BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>DILUIZIONE</b>	con acqua pulita al 20 % circa
<b>COMPOSIZIONE</b>	- resine acriliche in dispersione acquosa - cariche selezionate - additivi specifici
<b>PESO SPECIFICO</b>	1400 ± 50 gr / lt
<b>VISCOSITÀ BROOKFIELD</b>	10000 ± 2000 cps a 20 C°
<b>ESSICCAZIONE</b>	- asciutto al tatto in due ore - ricopribile dopo 24 ore
<b>COLORE</b>	bianco o colorato
<b>RESA</b>	0,20 / 0,25 lt per m <sup>2</sup> per due mani
<b>CONFEZIONE</b>	secchielli 4 / 14 lt
<b>STOCCAGGIO</b>	18 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*