

**SISTEMI INNOVATIVI**

REV. 195014

GIOIA CASA

Idropittura lavabile per interni

CARATTERISTICHE

GIOIA CASA è un'idropittura traspirante, ad alta copertura, ad elevato punto di bianco, lavabile, ad effetto estetico vellutato liscio opaco, ecocompatibile, con buona permeabilità al vapore acqueo, di colore bianco o colorato, idonea per interni.

CAMPI D'IMPIEGO

GIOIA CASA, data la sua speciale formulazione, è indicata per interventi di qualità all'interno.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere ben asciutto, pulito, esente da polvere, oli, grassi o altro tipo di sporco, parti sfaldanti o strati di sostanze separanti. Nel caso di pitture precedenti poco aderenti, asportarle completamente utilizzando raschietti e spazzole idonei. Prima dell'applicazione di **GIOIA CASA**, soprattutto su sottofondi assorbenti di tipo minerale come i nostri **STUCCO COC**, **STUCCO COC 747**, ecc., dare una mano di **PRESTO**, fissativo all'acqua, opportunamente diluito con acqua pulita in rapporto da 1:3 a 1:7.

MODALITA' D'APPLICAZIONE

Dopo avere diluito il prodotto con acqua pulita dal 20 al 30 % massimo, mescolarlo accuratamente ed applicarlo in due mani, intervallate di 8-10 ore circa l'una dall'altra, con pennello o rullo incrociando le pennellate, o anche a spruzzo.

AVVERTENZE

- Mescolare accuratamente il prodotto, aggiungendo l'acqua lentamente fino ad ottenere la viscosità opportuna.
- La prima mano può essere più diluita della seconda per facilitarne la penetrazione nel supporto.
- Non applicare al di sotto dei 7° ed al di sopra dei 30° C, con vento forte o sole battente.
- Pennelli ed attrezzi vanno lavati subito dopo l'uso.
- Conservare il prodotto al riparo dal gelo.
- Il prodotto bianco può essere colorato servendosi di idonei coloranti universali di qualità.
- Applicare **GIOIA CASA** a completa essiccazione del primer-fissativo.

REV. 195014

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di idropittura traspirante, ad alta copertura, ad elevato punto di bianco, lavabile, ad effetto estetico vellutato liscio opaco, ecocompatibile, con buona permeabilità al vapore acqueo, di colore bianco o colorato, idonea per interni, indicata per interventi di qualità, da diluire con acqua pulita dal 20 al 30 % massimo, da applicare a due mani con pennello, rullo o spruzzo, previa applicazione di una mano di fissativo **PRESTO BUFFA** opportunamente diluito, avente una resa pari a 0,22 / 0,26 lt per m² per due mani, tipo **GIOIA CASA BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	con acqua pulita dal 20 al 30 % massimo
COMPOSIZIONE	copolimeri vinil-versatici in dispersione acquosa
PESO SPECIFICO	1,7 ± 0,05 kg / lt
VISCOSITÀ	30000 ± 5000 cps a 20° C
ASPETTO DEL FILM	liscio-opaco
COLORE	bianco o colorato. È inoltre compatibile con i comuni coloranti universali di qualità.
ESSICCAZIONE	- asciutto al tatto due ore - secco in profondità 24 ore
RESA	0,22 / 0,26 lt per m ² per due mani
CONFEZIONI	secchielli da 4 / 14 lt
STOCCAGGIO	18 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
TOSSICITÀ	prodotto non tossico

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.