



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 265015

MAX ETIL PLUS

Consolidante protettivo a forte penetrazione di tecnologia superiore

CARATTERISTICHE

Il **MAX ETIL PLUS** è un consolidante protettivo a forte penetrazione, pronto all'uso, di tecnologia superiore, incolore ad effetto bagnato e non lucido, a base di silicato di etile. E' specifico nel restauro, su supporti assorbenti come intonaci sfarinanti, supporti erosi, pietre naturali, tufo, cemento facciavista, ecc., sia all'esterno che all'interno.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **MAX ETIL PLUS** è indicato nel restauro, per il trattamento consolidante di supporti sfarinanti ed erosi quali intonaci, pietre naturali, tufo, cemento facciavista, ecc..

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Prima dell'applicazione di **MAX ETIL PLUS**, accertarsi che il supporto sia asciutto, pulito ed esente da polvere, oli e grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

MODALITA' D'APPLICAZIONE

Applicare **MAX ETIL PLUS** con pennello, rullo o spruzzo ad una o più mani in funzione del supporto, avendo cura di stendere il prodotto in modo uniforme, al fine di evitare scoloriture. Tra una mano e l'altra, lasciare passare almeno 6-8 ore.

AVVERTENZE

- Essendo il prodotto pronto all'uso, applicare **MAX ETIL PLUS** tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Non applicare in presenza di minaccia di pioggia o pioggia, sole battente e vento forte.
- Il prodotto deve essere applicato con temperature comprese tra 5° C ~ 30° C.
- Non applicare il prodotto in quantità eccessiva, al fine di evitare scoloriture.
- Nel caso di applicazioni all'interno, aerare bene i locali.

REV. 265015

VOCE DI CAPITOLATO

Consolidante protettivo a forte penetrazione, pronto all'uso, di tecnologia superiore, incolore ad effetto bagnato e non lucido, a base di silicato di etile, indicato nel restauro per il trattamento consolidante di supporti sfarinanti, assorbenti ed erosi quali intonaci, pietre naturali, tufo, cemento facciavista, ecc., sia all'esterno che all'interno, da applicare ad una o più mani a pennello, rullo o spruzzo, con un consumo di 0,15 / 0,25 lt per m² per mano, tipo **MAX ETIL PLUS BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	pronto all'uso
COMPOSIZIONE	soluzione a base di silicato di etile
ESSICCAZIONE	circa 6-8 ore
RESA	0,15 / 0,25 lt x m ² per mano
COLORE	incolore
CONFEZIONI	scatole da lt 1x12 o lt 5x4, taniche da lt 25
STOCCAGGIO	12 mesi, se conservato in confezioni integre al riparo da fonti di gelo, calore ed umidità
TOSSICITÀ	aerare i locali dove viene applicato. Fare uso di guanti ed occhiali protettivi. Se il prodotto viene a contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone e risciacquare abbondantemente.

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.