

**SISTEMI INNOVATIVI**

REV. 125016

MAX ETIL

Consolidante protettivo a forte penetrazione

CARATTERISTICHE

Il **MAX ETIL** è un consolidante protettivo a forte penetrazione, pronto all'uso, di colore bianco, ad alta traspirabilità, a base di silicati modificati, ideale per il trattamento di superfici sfarinanti.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **MAX ETIL** è indicato per il trattamento consolidante di supporti sfarinanti quali intonaci, rivestimenti minerali, ecc., nell'ambito di cicli specifici di risanamento, sia all'interno che all'esterno.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Prima dell'applicazione di **MAX ETIL**, accertarsi che il supporto sia asciutto, pulito ed esente da polvere, oli e grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

MODALITA' D'APPLICAZIONE

Applicare **MAX ETIL** con pennello, rullo o spruzzo ad una o più mani in funzione del supporto, avendo cura di stendere il prodotto in modo uniforme, al fine di evitare scoloriture. Tra una mano e l'altra, lasciare passare almeno 6-8 ore.

AVVERTENZE

- Essendo il prodotto pronto all'uso, applicare tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Non applicare in presenza di minaccia di pioggia o pioggia.
- Non applicare in presenza di sole battente e vento forte.
- **MAX ETIL** deve essere applicato con temperature comprese tra 5° C ~ 30° C.
- Non applicare il prodotto in quantità eccessiva, al fine di evitare scoloriture.

REV. 125016

VOCE DI CAPITOLATO

Consolidante protettivo a forte penetrazione, pronto all'uso, di colore bianco, ad alta traspirabilità, a base di silicati modificati, indicato per il trattamento consolidante di supporti sfarinanti quali intonaci, rivestimenti minerali, ecc., nell'ambito di cicli specifici di risanamento, sia all'interno che all'esterno, da applicare in una o più mani a pennello, rullo o spruzzo, con un consumo di 0,15 / 0,25 lt per m² per mano, tipo **MAX ETIL BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	pronto all'uso
COMPOSIZIONE	soluzione a base di silicati modificati
ESSICCAZIONE	circa 6-8 ore
RESA	0,15 / 0,25 lt per m ² per mano
COLORE	bianco
CONFEZIONI	scatole da lt 1x12 o lt 5x4, taniche da lt 25
STOCCAGGIO	12 mesi, in confezioni integre al riparo da fonti di gelo, calore e umidità
TOSSICITÀ	areare i locali dove viene applicato. Fare uso di guanti ed occhiali protettivi. Se il prodotto viene a contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone e risciacquare abbondantemente.

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.