

**SISTEMI INNOVATIVI**

REV. 308014

MAX TONACHINO COLOR LUX

Tonachino minerale in pasta superfine a base di grassello di calce e polvere di marmo traspirante per interni ed esterni

CARATTERISTICHE

MAX TONACHINO COLOR LUX è un tonachino minerale pronto in pasta, di grande pregio, traspirante, naturale, di colore bianco o colorato, superfine, liscio, a base di grassello di calce e polvere di marmo, per interni ed esterni, ideale per decorare, rendendo unici e raffinati gli ambienti, ad effetto estetico marmo lucido o satinato.

CAMPI D'IMPIEGO

MAX TONACHINO COLOR LUX viene usato come tonachino di finitura superfine, liscio, di gran pregio, ad elevata traspirabilità, sia all'interno che all'esterno, ad effetto estetico marmo liscio lucido o satinato. E' adatto sia in ambienti classici che moderni.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito, liscio ed esente da polvere, oli, grassi, vernici, vecchie pitture, parti sfaldanti, strati di sostanze separanti o altri tipi di ammaloramenti. Al fine di rendere la superficie livellata e compatta, applicare preventivamente una o più mani di **MAX TONACHINO COLOR**.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Dopo avere rimescolato accuratamente il prodotto, applicare una prima mano di **MAX TONACHINO COLOR LUX** a rasare, a spessore moderato, con spatola liscia in acciaio inox. Lasciare asciugare quindi per circa 12-16 ore ed applicare quindi una seconda mano sempre a rasare con spatola liscia in acciaio inox, effettuando la lavorazione ad incrocio, a seconda dell'effetto che si vuole ottenere, pressando leggermente ed a più riprese la superficie.

Infine procedere lisciando la superficie, ancora umida, con spatola liscia in acciaio inox, fino ad ottenere il grado di lucentezza e lucidità desiderato.

AVVERTENZE

- **MAX TONACHINO COLOR LUX** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Si consiglia utilizzare manodopera specializzata.
- Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 35°C.
- Non applicare con umidità relativa inferiore al 35% e superiore all'85%.
- Evitare l'applicazione in presenza di forte vento, sole battente, minaccia di pioggia o pioggia.
- Applicare il prodotto colorato necessario acquistandolo in un'unica partita.
- Conservare il secchiello, anche se già parzialmente usato, con il tappo ben chiuso ed in luoghi freschi ed asciutti.
- L'aspetto cromatico può variare in funzione dell'assorbimento del supporto e delle temperature; evitare quindi l'applicazione del prodotto su supporti non omogenei, bagnati o caldi.
- Se applicato all'esterno, si consiglia proteggere con **PEG 600**.

REV. 308014

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di tonachino minerale pronto in pasta, di grande pregio, traspirante, naturale, di colore bianco o colorato, superfine, liscio, a base di grassello di calce e polvere di marmo, per interni ed esterni, ideale per decorare ambienti sia classici che moderni, rendendoli unici e raffinati, ad effetto estetico marmo lucido o satinato, su **MAX TONACHINO COLOR BUFFA** per rendere i sottofondi livellati e compatti, da applicare a due mani con spatola liscia in acciaio inox, con un consumo medio di 0,9 / 1,2 kg per m² per due mani, tipo **MAX TONACHINO COLOR LUX BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	pronto all'uso
ASPETTO	pastoso
COMPOSIZIONE	- grassello di calce - polvere di marmo
ESSICCAZIONE	12 ~ 16 ore circa a 23° C
RESA	0,9 / 1,2 kg x m ² per due mani
COLORE	bianco o colorato
CONFEZIONI	secchielli da 25 kg
STOCCAGGIO	12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo e umidità
TOSSICITÀ	Evitare il contatto diretto con la pelle e con gli occhi; eventualmente, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico

Questi tempi, calcolati a 22°C, vengono allungati dalle basse temperature e ridotti dal calore

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.