



## SISTEMI INNOVATIVI

REV.115012

**ROLL FLEX**

Rivestimento plastico continuo

**CARATTERISTICHE**

É un rivestimento pronto, in pasta, acrilico, di tecnologia superiore, per superfici murali interne ed esterne ad effetto bucciato-medio.

Ha un'ottima resistenza agli alcali, ottima aderenza ed elasticità rilevante.

Possiede un elevato potere riempitivo ed eccellente lavorabilità.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Il **ROLL GUM FLEX** può essere applicato su supporti a base calce o cemento tipo rasature o intonaci, ma anche su elementi prefabbricati in conglomerati di cemento e intonaco a gesso.

Su supporti a base calce o cemento si consiglia l'utilizzo del nostro **FONDO PB**.

Su supporti in prefabbricato cementizio si consiglia di applicare una mano di **VIDUEST**, impregnante assorbente a forte penetrazione.

Su supporti in gesso si consiglia applicare una mano di **PRIMER GS** opportunamente diluito.

Tutti i supporti devono essere puliti, esenti da polveri, grassi, oli e parti sfaldanti.

**MODALITÀ D'APPLICAZIONE**

Rimescolare il prodotto all'interno del secchiello con miscelatore elettrico a basso numero di giri fino ad ottenere una pasta omogenea, quindi stenderlo a muro con rullo di pelo e finire con rullo a nido d'ape.

Se si vuole ottenere una buccia più bassa, aggiungere il 2 - 3 % di acqua.

Per aumentare la lavabilità e la resistenza, si può sovraverniciare.

**AVVERTENZE**

- Evitare applicazioni sotto l'azione diretta del sole, del vento ed a temperature inferiori a 5° C per non evidenziare eventuali attaccature.
- Non applicare con temperature superiori a 35°C.
- Non applicare sotto minaccia di pioggia.

## DATI TECNICI

<b>DILUIZIONE</b>	prodotto pronto all'uso; aggiungere acqua se necessario
<b>ESSICCAZIONE</b>	- fuori polvere ..... 3 ore - definitiva ..... 8 ore
<b>COMPOSIZIONE</b>	- resine pregiate in dispersione - pigmenti coloranti - fungicidi - cariche - copolimeri
<b>PESO SPECIFICO</b>	1500 ± 50 g / lt
<b>RESA</b>	1,0/1,2 Kg x m2 unica mano
<b>COLORI</b>	bianco o colorato
<b>CONFEZIONI</b>	secchiello da kg 30
<b>STOCCAGGIO</b>	18 mesi. Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e lontano da fonti di calore.
<b>IGIENE E SICUREZZA</b>	prodotto non tossico; gli attrezzi si lavano con acqua

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*