



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 135015

STERIL HB

Disinfestante antimuffa pronto all'uso

CARATTERISTICHE

STERIL HB è un disinfestante detergente antimuffa pronto all'uso, contenente particolari sostanze attive in soluzione acquosa. Esso disinfesta efficacemente i muri prima dell'applicazione di qualsiasi pittura o carta da parati, distruggendo le spore di muffe esistenti. Oltre che assicurare la disinfestazione delle muffe esistenti, lo **STERIL HB** può essere usato anche preventivamente su superfici non ancora intaccate dalla muffa.

CAMPI D'IMPIEGO

STERIL HB disinfesta efficacemente i muri prima dell'applicazione di qualsiasi pittura o carta da parati, distruggendo le muffe esistenti.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere pulito, ben asciutto, esente da polvere, oli, grassi, parti sfaldanti o strati di sostanze separanti. Su superfici vecchie contaminate dalla presenza di muffe, lavare con acqua e candeggina e rimuovere energicamente con spazzole idonee;

risciacquare quindi accuratamente soltanto con acqua pulita.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

STERIL HB è un disinfestante detergente antimuffa pronto all'uso, da applicare con pennello, o spugna, al fine di eliminare ogni traccia, anche non visibile, di muffe. Lasciare agire per circa 24 ore ed infine applicare uno strato di primer trasparente antimuffa all'acqua **PRIMER AB3 ANTIMUFFA**, da diluire con acqua pulita in rapporto massimo 1:3 e successivamente dopo circa 12-24 ore è possibile eseguire la pitturazione con le nostre idropitture **AB3 ANTIMUFFA** o **AB3 ANTIMUFFA THERMO**.

AVVERTENZE

- Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 35° C.
- evitare l'applicazione in presenza di minaccia di pioggia o pioggia.
- Non applicare su superfici bagnate.

REV. 135015

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di disinfestante detergente antimuffa, pronto all'uso, contenente particolari sostanze attive in soluzione acquosa, avente una resa di 0,10 / 0,12 Lt per m², prima dell'applicazione del primer **PRIMER PB ANTIMUFFA BUFFA**, tipo **STERIL HB BUFFA**.

DATI TECNICI

MASSA VOLUMICA	1,00 kg / Lt
ASPETTO	liquido
COLORE	incolore
CONFEZIONI	scatole da Lt 1 x 12, secchielli da Lt 5 e 25
RESA	0,10 / 0,12 Lt per m ²
CONSERVAZIONE	18 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità.

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.