



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 254014

TINDORAL

Pittura acrilica speciale superlavabile ad effetto liscio satinato di alto arredo per interni

CARATTERISTICHE

TINDORAL è una pittura acrilica speciale all'acqua, superlavabile, di alto arredo, ad effetto liscio satinato, per interni. E' inoltre esente da solventi, di facile pennellabilità ed ottima resistenza.

Grazie alle sue caratteristiche, **TINDORAL** è un prodotto di finitura ad elevato pregio estetico, ideale per ambienti dall'arredamento moderno e raffinato.

CAMPI D'IMPIEGO

TINDORAL è un prodotto di elevata qualità, particolarmente indicato all'interno per ambienti raffinati, di arredamento e connotazione moderni.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere pulito, ben asciutto, esente da polvere, oli, grassi o altro tipo di sporco, parti sfaldanti o poco consistenti. Nel caso di pitture precedenti poco aderenti, asportarle completamente utilizzando raschietti e/o spazzole.

Prima dell'applicazione di **TINDORAL**, dare sempre una mano di **FONDO LAC**, **FONDEX** o **VITA ACRIL** opportunamente diluiti con acqua pulita.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Dopo aver diluito il prodotto con acqua pulita dal 10 al 20% massimo, mescolarlo accuratamente ed applicarlo a due mani, intervallate almeno di sei ore l'una dall'altra, con pennello o rullo incrociando le pennellate, oppure a spruzzo.

AVVERTENZE

- Mescolare accuratamente il prodotto, aggiungendo l'acqua lentamente fino alla viscosità opportuna.
- Non applicare al di sotto dei 7° C ed al di sopra di 30° C.
- Non applicare in caso di sole battente o vento forte.
- Applicare **TINDORAL** a completa essiccazione del fondo colorato o del primer.
- Il prodotto bianco può essere colorato servendosi anche di idonei coloranti universali di qualità.
- Pennelli ed attrezzi vanno lavati subito dopo l'uso.
- Conservare il prodotto al riparo dal gelo.
- Si consiglia manodopera specializzata.

REV. 254014

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di pittura acrilica speciale all'acqua, superlavabile, di alto arredo, ad effetto liscio satinato, per interni, esente da solventi, di facile pennellabilità ed ottima resistenza, ideale per ambienti dall'arredamento moderno e raffinato, da diluire con acqua pulita dal 10 al 20% massimo, da applicare con pennello, rullo o spruzzo, previo trattamento delle superfici murarie con una mano di **FONDO LAC BUFFA**, **FONDEX BUFFA** o **VITA ACRIL BUFFA** opportunamente diluiti con acqua pulita, avente una resa pari a 0,15 / 0,20 lt per m² per due mani, tipo **TINDORAL BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	con acqua pulita al 10 ~ 20% max
COMPOSIZIONE	copolimero acrilico in dispersione acquosa
PESO SPECIFICO	1,50 ± 0,02 kg / lt
VISCOSITÀ	2600 ± 200 cps a 20° C
ASPETTO DEL FILM	liscio satinato
COLORE	bianco o colorato. È compatibile anche con i comuni coloranti universali.
ESSICCAZIONE	- asciutto al tatto: 1 ora minimo - ricopertura: 6 ore minimo - secco in profondità 12 ore minimo
RESA	0,15 / 0,20 lt per m ² per due mani
CONFEZIONI	secchielli da 4 e 14 lt
STOCCAGGIO	18 mesi, se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
TOSSICITÀ	prodotto non tossico

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.