



## SISTEMI INNOVATIVI

REV. 042014

**TOP SCIC ORO**

Finitura decorativa ad effetto oro per interni

**CARATTERISTICHE**

**TOP SCIC ORO** è una finitura decorativa, per interni, di facile applicazione, di colore oro, dotata di particolari riflessi luminescenti che consentono di realizzare ambienti unici e raffinati, con effetto estetico gradevole ed elegante.

**CAMPI D'IMPIEGO**

**TOP SCIC ORO** è una finitura decorativa di colore oro per interni, ideale per applicazioni di gran pregio in ambienti raffinati.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Accertarsi che il fondo sia perfettamente asciutto, pulito ed esente da polvere, oli, grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

Se necessario applicare una o due mani di **STUCCO COC 747 CE** o **STUCCO COC 747 LAC**, al fine di rendere la superficie liscia e compatta. Lasciare asciugare quindi il supporto per almeno 12 ore; se necessario, carteggiare le imperfezioni con carta abrasiva 240 / 260 ed eliminare successivamente la polvere. Applicare una mano di primer **VITA ACRIL** o **PRESTO** a pennello o rullo e lasciare asciugare per almeno 12 ore. Procedere quindi con l'applicazione del fondo **FONDEX** bianco o colorato in due mani, intervallate da 6-8 ore l'una dall'altra.

**MODALITÀ D'APPLICAZIONE**

Il **TOP SCIC ORO** è un prodotto pronto all'uso. Dopo avere rimescolato accuratamente, applicare una mano di **TOP SCIC ORO** con apposito pennello spalter. L'applicazione viene eseguita stendendo il **TOP SCIC ORO** in piccole quantità, con pennellate oblique o verticali purchè irregolari e lunghe 10-15 cm al massimo, su una superficie di circa 1-2 mq. Dopo 5-10 minuti circa, ripassare sulla parte già trattata con il pennello senza prodotto, cercando di lisciare la parte granulosa con pennellate morbide, fino ad ottenere l'effetto desiderato.

Se si desidera una superficie ancora più compatta ed uniforme, dopo avere fatto asciugare per 4-6 ore, procedere con l'applicazione della seconda mano di **TOP SCIC ORO**, nello stesso modo della prima.

**AVVERTENZE**

- **TOP SCIC ORO** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Si consiglia utilizzare manodopera specializzata.
- Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 35°C.
- Evitare l'applicazione in presenza di forte vento.
- Applicare il prodotto colorato necessario acquistandolo in un'unica partita.
- Conservare il secchiello, anche se già parzialmente usato, con il tappo ben chiuso ed in luoghi freschi ed asciutti.
- Evitare l'applicazione su sottofondi umidi.

REV. 042014

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di finitura decorativa, per interni, di facile applicazione, di colore oro, dotata di particolari riflessi luminescenti che consentono di realizzare ambienti unici e raffinati, con effetto estetico gradevole ed elegante, da applicare ad una o più mani con apposito pennello spalter, con un consumo medio di 0,12 / 0,18 lt per m<sup>2</sup> per mano, tipo **TOP SCIC ORO BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>DILUIZIONE</b>	prodotto pronto all'uso
<b>COMPOSIZIONE</b>	- resine acriliche in dispersione acquosa - speciali perline di vetro
<b>PESO SPECIFICO</b>	1.0 ± 0.030 kg/lt
<b>ASPETTO</b>	pasta di consistenza morbida
<b>COLORE</b>	oro
<b>ESSICCAZIONE</b>	24 – 48 ore circa
<b>RESA</b>	0,12 / 0,18 lt per m <sup>2</sup> per mano
<b>CONFEZIONI</b>	scatole da lt 1 per 12 o lt 4 per 4
<b>STOCCAGGIO</b>	18 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di gelo, calore ed umidità
<b>TOSSICITÀ</b>	evitare il contatto con la pelle e con gli occhi

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*