



LA VECCHIA GENERAZIONE

REV. 144012

CALCITE CONSOLIDANTE

Consolidante in fase acquosa

CARATTERISTICHE

Il **CALCITE CONSOLIDANTE** è un consolidante all'acqua, traspirante, a base di silicati di potassio, per il consolidamento di intonaci tradizionali o premiscelati di tipo naturale. Ideale nel restauro. Si applica perfettamente al supporto cementizio con azione risanante. Per interno ed esterno.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La superficie, sulla quale può essere applicato, deve essere perfettamente asciutta e pulita.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Si applica con pennello o rullo. Se necessario dare due mani. Tra una mano e l'altra lasciare passare almeno 1-2 ore.

REV. 144012

DATI TECNICI

DILUIZIONE	pronto all'uso
COMPOSIZIONE	soluzione molecolare di derivati dell'acido silicico
PESO SPECIFICO	1,2gr / c ³
VISCOSITÀ	28.75" in cup n.4
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	+ 5 °C / +35°C
ESSICCAZIONE	circa 4 ore
RESA	in funzione dell'uso
COLORE	bianco
CONFEZIONI	taniche da 1 / 5 / 25 lt.
TOSSICITÀ	aerare i locali dove viene applicato. Fare uso di guanti ed occhiali protettivi. Se il prodotto viene a contatto con la pelle lavare con acqua e sapone e risciacquare abbondantemente.

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.