



LA VECCHIA GENERAZIONE

REV. 294016

CALCITE MARMO

Stucco minerale traspirante a base di grassello di calce ad effetto marmo

CARATTERISTICHE

Il **CALCITE MARMO** è uno stucco minerale traspirante, per interni ed esterni, pronto in pasta, bianco o colorato, ad effetto marmo, a base di grassello di calce, polvere di marmo ed additivi specifici.

È ideale come finitura di pregio ad effetto estetico spatolato satinato in interventi di restauro quando necessitano materiali naturali e di qualità ad effetto liscio.

CAMPI D'IMPIEGO

CALCITE MARMO è un materiale di pregio, ideale per edifici di interesse storico-architettonico, con effetto estetico decorativo tipo marmo satinato. Va usato su sottofondi quali intonaci tradizionali o premiscelati della Linea "**BIO CALCITE**" quali **CALCITE MACROSAN**, **CALCITE INTONACO**, **CALCITE INTONACO FIBRO**, ecc., previa applicazione di una o più mani di **CALCITE TONACHINO COLOR**.

Risponde ai requisiti richiesti dalle Soprintendenze ai Beni Culturali ed Ambientali.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polveri, vernici, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Eventuali sbavature e/o imperfezioni del sottofondo andranno rimosse e pareggiate prima dell'applicazione.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Rimescolare bene il prodotto. Quindi, procedere con l'applicazione della prima mano con spatola liscia in acciaio inox, e lasciare asciugare per almeno 24 ore. Procedere quindi con l'applicazione della seconda mano sempre con spatola liscia in acciaio inox, avendo cura di non lasciare attaccature.

Lisciare la superficie, ancora umida, fino a lasciarla liscia ed omogenea. Nella fase finale dell'applicazione, se necessario, inumidire leggermente la superficie al fine di far scorrere meglio la spatola e lisciare più facilmente.

Nel caso si volesse proteggere la finitura, in aree per esempio molto esposte alle intemperie o in prossimità di zone marine, si consiglia usare **CALCITE PROTETTIVO**.

AVVERTENZE

- Il **CALCITE MARMO** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Non applicare in caso di minaccia di pioggia, pioggia, su facciate esposte al sole battente (prevedere l'uso di teli sui ponteggi) ed in presenza di vento forte.
- Non applicare con temperature inferiori a 7°C e superiori a 30°C.
- Si sconsiglia l'applicazione sul gesso.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura.
- Si consiglia utilizzare manodopera specializzata.
- Si consiglia di ritirare il prodotto necessario in un'unica partita.
- Applicare senza interruzione di continuità, da spigolo a spigolo.
- Non applicare quando la parete è esposta ai raggi solari. L'ombra provocata dal ponteggio può dare origine a differenze di colore.
- Si consiglia di utilizzare tinte chiare, dividere con marcapiani e di non lasciare le pareti incomplete per evitare che si notino eventuali differenze cromatiche.
- Si sconsigliano tinte forti.
- Si consiglia l'applicazione di **CALCITE PROTETTIVO** sulle pareti esposte o in prossimità delle zone marine per una maggiore protezione alle intemperie.
- Proteggere la facciata utilizzando, nelle parti sporgenti, scossaline (gocciolatoi).
- Teme l'umidità.

REV. 294016

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di stucco minerale traspirante, per interni ed esterni, pronto in pasta, bianco o colorato, ad effetto marmo, a base di grassello di calce, polvere di marmo ed additivi specifici, da applicare a due mani con spatola liscia in acciaio inox su sottofondi quali intonaci tradizionali o premiscelati della Linea "BIO CALCITE" quali **CALCITE MACROSAN BUFFA**, **CALCITE INTONACO BUFFA**, **CALCITE INTONACO FIBRO BUFFA**, ecc., previa applicazione di una o più mani di **CALCITE TONACHINO COLOR BUFFA**, con un consumo medio di 1,5 / 1,8 kg x m² per due mani, tipo **CALCITE MARMO BUFFA**.

DATI TECNICI

ASPETTO	pasta
COLORE	bianco o colorato
COMPOSIZIONE	- grassello di calce - polvere di marmo ed additivi specifici
RESA	1,5 / 1,8 kg x m ² per due mani
CONFEZIONE	secchielli da kg 25
STOCCAGGIO	12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
TOSSICITÀ	essendo un prodotto a base di grassello di calce, evitare il contatto diretto con la pelle e con gli occhi; eventualmente, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico

Questi tempi, calcolati a 22°C, vengono allungati dalle basse temperature e ridotti dal calore

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.