



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 342016

DILUENTE 200.600

Diluente specifico per Azzurro Vita

CARATTERISTICHE

Il **DILUENTE 200.600** è una miscela di solventi aromatici puri ideale per la diluizione di **AZZURRO VITA**.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **DILUENTE 200.600** è ideale per la diluizione di **AZZURRO VITA** da applicare a pennello o rullo come rivestimento di piscine, vasche e cisterne in cemento armato che non debbano contenere acque potabili.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Per le superfici cementizie nuove, occorre assicurarsi che siano perfettamente asciutte con almeno 30 gg di stagionatura. Quindi spolverare accuratamente tutta l'area da trattare.

Nel caso in cui queste procedure non venissero rispettate, si potrebbero manifestare fenomeni indesiderati come il filamento (effetto zucchero filato) ed eventuale blistering (formazione di bollicine d'aria) o distacco.

Per le superfici cementizie già verniciate o precedentemente trattate, occorre invece carteggiare accuratamente ed eseguire una successiva spolveratura dei sottofondi. Quindi applicare il primer consolidante a forte penetrazione **VIDUEST** in modo uniforme.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Miscelare un secchiello da kg 6 di **AZZURRO VITA** con 0,7 lt circa di **DILUENTE 200.600**. Applicare quindi **AZZURRO VITA** in tre mani, intervallate almeno da 24 ore l'una dall'altra, con pennello o rullo, evitando di operare sotto l'azione diretta dei raggi solari e/o comunque con le superfici calde. Gli attrezzi vanno puliti immediatamente dopo l'uso con **DILUENTE 200.600**.

AVVERTENZE

- Conservare il barattolo ben chiuso, in luoghi freschi e asciutti.
- Temperatura di conservazione: superiore a 5°C / inferiore a 35°C.
- Durata in magazzino: 36 mesi in condizioni ottimali di temperatura e umidità.
- Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.
- Conservare i recipienti chiusi ed in luogo ben ventilato. I vapori possono incendiarsi con esplosione, pertanto occorre evitarne l'accumulo tenendo aperte finestre e porte, e assicurando una ventilazione incrociata.
- Tenere lontano da calore, scintille e fiamme libere, non fumare né usare fiammiferi o accendini.
- Aprire i contenitori con cautela perchè possono essere in pressione.
- Prima del riempimento della vasca attendere, dopo l'applicazione dell'ultima mano, almeno 10 gg per la completa essiccazione.
- Per l'applicazione si consiglia utilizzare manodopera specializzata.

REV. 342016

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di diluente specifico per **AZZURRO VITA**, a base di solventi aromatici puri, da miscelare con **AZZURRO VITA**, avente una resa pari a 0,018 / 0,021 kg per m² per tre mani di **AZZURRO VITA**, tipo **DILUENTE 200.600 BUFFA**.

DATI TECNICI

COMPOSIZIONE	miscela di solventi aromatici
PESO SPECIFICO	835 - 845 gr / lt
ASPETTO	liquido incolore di odore lieve
INFIAMMABILITÀ	> 21°C
RESA	0,018 / 0,021 kg per m ² per tre mani
CONFEZIONI	secchielli da lt 5
STOCCAGGIO	36 mesi in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
PRECAUZIONI PER L'USO	vedi scheda di sicurezza

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.