



LA VECCHIA GENERAZIONE

REV. 051017

CALCITE FIORE EXTRA

Pittura minerale traspirante di qualità superiore a base di grassello di calce

CARATTERISTICHE

Il **CALCITE FIORE EXTRA** è una pittura minerale, traspirante, di qualità superiore, ecologica, a base di grassello di calce e polvere di marmo, di alto arredo, ad effetto liscio-opaco, di colore bianco o colorato, per interni ed esterni. È stata ideata per riproporre e rinnovare le esperienze estetiche del passato con gli stessi effetti cromatici; è perciò la finitura ideale negli interventi di restauro nei centri storici e nella bioedilizia. Date le sue caratteristiche è un prodotto con potere disinfettante, con una buona resistenza alle intemperie, alle muffe ed ai batteri.

CAMPI D'IMPIEGO

Si può applicare sui nostri rasanti e tonachini minerali in polvere o in pasta delle linee "**BIO CALCITE**" e "**INTONACO E COLORE**" (i muri traspirano), contraddistinte da elevate caratteristiche di traspirabilità.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, vernici, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti.

Il supporto deve essere regolare ed assorbente. Bagnare con acqua il supporto e, nel caso si debbano trattare sottofondi molto assorbenti, è

necessario bagnare il supporto anche la sera prima dell'applicazione.

Tutti i supporti devono essere preventivamente trattati con il nostro **CALCITE FONDO** o **CALCITE FONDO PLUS** almeno 10 ore prima dell'applicazione del nostro **CALCITE FIORE EXTRA**.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Il **CALCITE FIORE EXTRA** si può applicare a pennello, rullo o spruzzo in due mani ad incrocio, intervallate da 6 - 8 ore l'una dall'altra, previa diluizione con acqua pulita, aggiungendo ad una confezione da 14 lt circa 4,5 lt d'acqua.

AVVERTENZE

- Il **CALCITE FIORE EXTRA** può essere applicato ad una temperatura compresa tra i 5° C e i 35° C.
- Non applicare in presenza di sole battente, vento forte, minaccia di pioggia o pioggia.
- Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo.
- Ritirare il materiale in un'unica partita.
- L'aspetto cromatico varia al variare dello assorbimento del supporto e delle condizioni ambientali; è perciò non consigliato applicare il prodotto in tempi diversi.

REV. 051017

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di pittura minerale traspirante, di qualità superiore, ecologica, a base di grassello di calce, polvere di marmo, di alto arredo, ad effetto liscio-opaco, di colore bianco o colorato, per interni ed esterni, su supporti rifiniti con rasature e tonachini minerali in polvere o in pasta della linee “ **BIO CALCITE** “ e “ **INTONACO E COLORE** “ (i muri traspirano), da diluire con acqua pulita, da applicare a pennello, rullo o spruzzo in due mani, previa applicazione del **CALCITE FONDO** o **CALCITE FONDO PLUS** della **BUFFA srl**, avente una resa pari a 0,20 / 0,25 lt x m² per due mani, tipo **CALCITE FIORE EXTRA BUFFA**.

DATI TECNICI

MASSA VOLUMICA DELLA PASTA	1,4 kg / lt
pH	12
COEFFICIENTE DI PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO	$\mu < 60$
ASCIUTTO AL TATTO	1 - 4 ore
ASCIUTTO IN PROFONDITÀ	36 ore

Questi tempi , calcolati a 22° C, vengono allungati dalle basse temperature e ridotti dal calore.

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

ASPETTO	pasta
COLORE	bianco o colorato
CONFEZIONI	secchielli da 4 / 14 lt
RESA	0,20 / 0,25 lt x m ² x due mani
STOCCAGGIO	12 mesi se conservato in confezioni integre al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità.

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.