



LA VECCHIA GENERAZIONE

REV. 082017

CALCITE COCCIOPESTO F

Finitura minerale in pasta decorativa di granulometria fine a base di grassello di calce e cocciopesto

CARATTERISTICHE

Il **CALCITE COCCIOPESTO F** è una finitura minerale, pronta in pasta, decorativa, riempitiva, di granulometria fine, altamente traspirante, ecologica, a base di grassello di calce e cocciopesto, ad effetto estetico liscio, idonea sia per interni che per esterni. È ideale in interventi di restauro, quando necessitano materiali di finitura naturali e di qualità.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **CALCITE COCCIOPESTO F** è una finitura di grande pregio, ideale per ville ed edifici di interesse storico-architettonico, con effetto estetico liscio. Va usato su rasature della nostra linea **Bio Calcite (I Muri Traspirano)**, quali **CALCITE STABILITURA COCCIOPESTO**, **CALCITE STABILITURA**, **CALCITE STABILITURA FIBRO**, **CALCITE STABILITURA POROS**, ecc.. Risponde ai requisiti richiesti dalle Soprintendenze ai Beni Culturali ed Ambientali.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polvere, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Applicare quindi, ad una o due mani, una delle nostre rasature **CALCITE STABILITURA COCCIOPESTO**, **CALCITE STABILITURA**, **CALCITE STABILITURA FIBRO**, **CALCITE STABILITURA POROS** ecc., della linea **Bio Calcite (I Muri Traspirano)**. La superficie sarà così regolare ed uniforme. In caso di temperature elevate, bagnare il supporto la sera prima dell'applicazione.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Rimescolare bene il prodotto. Quindi, procedere con l'applicazione della prima mano con uno spessore moderato con spatola liscia in acciaio inox, avendo cura di coprire in modo uniforme tutta la superficie. Poi, quando ancora il prodotto è in fase di presa, applicare la seconda mano sempre con spatola liscia in acciaio inox, avendo cura di non lasciare attaccature.

Lisciare la superficie, ancora umida, fino a lasciarla liscia ed omogenea. Nella fase finale dell'applicazione, se necessario, inumidire la superficie al fine di far scorrere meglio la spatola e lisciare più facilmente.

Nel caso si volesse proteggere la finitura, in aree per esempio molto esposte alle intemperie o in prossimità di zone marine, si consiglia usare **CALCITE PROTETTIVO**.

AVVERTENZE

- Il **CALCITE COCCIOPESTO F** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Si consiglia utilizzare manodopera specializzata.
- Non applicare con temperature inferiori a 5°C e superiori a 35°C.
- Non applicare con umidità relativa inferiore al 35% e superiore all'85%.
- Si consiglia di utilizzare tinte chiare, dividere con marcapiani e di non lasciare le pareti incomplete per evitare che si notino eventuali differenze cromatiche.
- Evitare l'applicazione in presenza di forte vento, sole battente, minaccia di pioggia o pioggia.
- Applicare il prodotto colorato necessario acquistandolo in un'unica partita.
- Conservare il secchiello, anche se già parzialmente usato, con il tappo ben chiuso ed in luoghi freschi ed asciutti.
- Proteggere la facciata utilizzando, nelle parti sporgenti, scossaline (gocciolatoi).
- Applicare senza interruzione di continuità, da spigolo a spigolo.
- L'aspetto cromatico può variare in funzione dell'assorbimento del supporto e delle temperature; evitare quindi l'applicazione del prodotto su supporti non omogenei, bagnati o caldi.
- Se applicato all'esterno, si consiglia proteggere con **CALCITE PROTETTIVO**.
- Il tempo di lavorabilità varia a seconda della temperatura.
- Si sconsiglia l'applicazione su gesso.
- Si consiglia di utilizzare tinte chiare.
- Non bagnare le pareti nelle 24 ore successive.

REV. 082017

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione finitura minerale, pronta in pasta, decorativa, riempitiva, di granulometria fine, altamente traspirante, ecologica, a base di grassello di calce e cocchiopesto, ad effetto estetico liscio, idonea sia per interni che per esterni, ideale in interventi di restauro quando necessitano materiali di finitura naturali e di qualità, da applicare a due mani con spatola liscia in acciaio inox preferibilmente su su sottofondi quali **CALCITE STABILITURA COCCIOPESTO**, **CALCITE STABILITURA**, **CALCITE STABILITURA FIBRO**, **CALCITE STABILITURA POROS** ecc., della linea **Bio Calcite** (I Muri Traspirano) **BUFFA**, con un consumo medio di 4,8 / 5,3 kg per m² per due mani, tipo **CALCITE COCCIOPESTO F BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	pronto all'uso
ASPETTO	pastoso
GRANULOMETRIA MAX	1,0 mm
COMPOSIZIONE	- grassello di calce - cocchiopesto
RESA	4,8 / 5,3 kg per m ² per due mani
COLORE	cocchiopesto
CONFEZIONI	secchielli da 25 kg
STOCCAGGIO	12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo e umidità
TOSSICITÀ	evitare il contatto diretto con la pelle e con gli occhi; eventualmente, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico

Questi tempi, calcolati a 22°C, vengono allungati dalle basse temperature e ridotti dal calore

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.