



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 011018

MAX TONACHINO COLOR SUPERFINE

Tonachino minerale colorato in pasta superfine per interni ed esterni

CARATTERISTICHE

Il **MAX TONACHINO COLOR SUPERFINE** è un tonachino minerale, pronto in pasta, bianco o colorato, di grana superfine, traspirante, per interni ed esterni, a base di grassello di calce, polvere di marmo e pigmenti.

Viene usato come finitura di pregio ad effetto estetico decorativo superfine liscio, in immobili sia nuovi che esistenti.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **MAX TONACHINO COLOR SUPERFINE** viene usato come finitura pronta in pasta e di immediata applicazione, di grande pregio, ad effetto estetico decorativo superfine liscio, in immobili sia nuovi che esistenti, sul nostro **MAX TONACHINO COLOR**.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polveri, vernici, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Eventuali sbavature e/o imperfezioni del sottofondo andranno rimosse e pareggiate prima dell'applicazione.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Dopo avere rimescolato accuratamente il prodotto, applicare una prima mano di **MAX TONACHINO COLOR SUPERFINE** a rasare con spatola liscia in acciaio inox. Lasciare asciugare per circa 4-6 ore ed applicare quindi una seconda mano sempre con spatola liscia in acciaio inox, fino ad ottenere una superficie liscia ed omogenea.

AVVERTENZE

- Il **MAX TONACHINO COLOR SUPERFINE** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Non applicare con umidità relativa inferiore al 35% e superiore all'85%.
- Evitare l'applicazione in presenza di forte vento, sole battente, minaccia di pioggia o pioggia.
- Applicare il prodotto colorato necessario acquistandolo in un'unica partita.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura.
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 30° C.
- L'aspetto cromatico può variare in funzione dell'assorbimento del supporto e delle temperature; evitare quindi l'applicazione del prodotto su supporti non omogenei, bagnati o caldi.
- Conservare il secchiello, anche se già parzialmente usato, con il tappo ben chiuso ed in luoghi freschi ed asciutti.
- Si consiglia utilizzare manodopera specializzata.
- Se applicato all'esterno, si consiglia proteggere con **PEG 600**.
- Prestare attenzione agli sbalzi di temperatura in quanto si potrebbero verificare cambiamenti di tonalità di colore.
- Si consiglia di non lasciare pareti incomplete per evitare differenze di tonalità e di usare marcapiani.

REV. 011018

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di tonachino tonachino minerale, pronto in pasta, bianco o colorato, di grana superfine, traspirante, per interni ed esterni, a base di grassello di calce, polvere di marmo e pigmenti, ad effetto estetico decorativo superfine liscio, in immobili sia nuovi che esistenti, su **MAX TONACHINO COLOR BUFFA**, da applicare e finire a due mani con spatola liscia in acciaio inox, con un consumo medio di 0,9 / 1,2 kg per m² per due mani, tipo **MAX TONACHINO COLOR SUPERFINE BUFFA**.

DATI TECNICI

DILUIZIONE	pronto all'uso
ASPETTO	pasta
COLORE	bianco o colorato
COMPOSIZIONE	-grassello di calce - polvere di marmo - pigmenti
EFFETTO ESTETICO	decorativo superfine liscio
RESA	0,9 / 1,2 kg per m ² per due mani
CONFEZIONE	secchielli da kg 25
STOCCAGGIO	12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
TOSSICITÀ	vedi scheda di sicurezza

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.