



## SISTEMI INNOVATIVI

REV. 011018

**MAX TONACHINO COLOR**

Tonachino minerale colorato in pasta per interni ed esterni

**CARATTERISTICHE**

Il **MAX TONACHINO COLOR** è un tonachino minerale, pronto in pasta, bianco o colorato, di grana medio-fine, traspirante, per interni ed esterni, a base di grassello di calce, polvere di marmo e pigmenti.

Viene usato come finitura di pregio ad effetto estetico spugnato decorativo medio-fine, in immobili sia nuovi che esistenti.

**CAMPI D'IMPIEGO**

Il **MAX TONACHINO COLOR** viene usato come finitura pronta in pasta e di immediata applicazione, di grande pregio, ad effetto estetico spugnato decorativo medio-fine, in immobili sia nuovi che esistenti, su supporti quali i nostri rasanti **RASOX**, **RASOX PLUS F**, **RASOX STAR FINE**, **RASANTE LIBECCIO**, **RASANTE LIBECCIO PLUS**, ecc..

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polveri, vernici, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Eventuali sbavature e/o imperfezioni del sottofondo andranno rimosse e pareggiate prima dell'applicazione.

**MODALITÀ D'APPLICAZIONE**

Dopo avere rimescolato accuratamente il prodotto, applicare una prima mano di **MAX TONACHINO COLOR** a rasare con spatola liscia in acciaio inox. Ad essiccazione avvenuta, applicare quindi una seconda mano sempre con spatola liscia in acciaio inox, fino ad ottenere una superficie omogenea e finire con frattazzo a spugna.

Nel caso si desiderasse ottenere una superficie liscia e di gran pregio, procedere con l'applicazione di **MAX TONACHINO COLOR SUPERFINE**.

**AVVERTENZE**

- Il **MAX TONACHINO COLOR** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Non applicare con umidità relativa inferiore al 35% e superiore all'85%.
- Evitare l'applicazione in presenza di forte vento, sole battente, minaccia di pioggia o pioggia.
- Applicare il prodotto colorato necessario acquistandolo in un'unica partita.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura.
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 30° C.
- L'aspetto cromatico può variare in funzione dell'assorbimento del supporto e delle temperature; evitare quindi l'applicazione del prodotto su supporti non omogenei, bagnati o caldi.
- Conservare il secchiello, anche se già parzialmente usato, con il tappo ben chiuso ed in luoghi freschi ed asciutti.
- Si consiglia utilizzare manodopera specializzata.
- Se applicato all'esterno, si consiglia proteggere con **PEG 600**.
- Prestare attenzione agli sbalzi di temperatura in quanto si potrebbero verificare cambiamenti di tonalità di colore.
- Si consiglia di non lasciare pareti incomplete per evitare differenze di tonalità e di usare marcapiani.

REV. 011018

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di tonachino minerale, pronto in pasta, bianco o colorato, di grana medio-fine, traspirante, per interni ed esterni, a base di grassello di calce, polvere di marmo e pigmenti, ad effetto estetico spugnato decorativo medio-fine, in immobili sia nuovi che esistenti, su supporti quali i nostri rasanti **RASOX, RASOX PLUS F BUFFA, RASOX STAR FINE BUFFA, RASANTE LIBECCIO BUFFA, RASANTE LIBECCIO PLUS BUFFA**, ecc..da applicare a due mani con spatola liscia in acciaio inox e finire con frattazzo a spugna, con un consumo medio di 3,3 / 3,6 kg per m<sup>2</sup> per due mani, tipo **MAX TONACHINO COLOR BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>DILUIZIONE</b>	pronto all'uso
<b>ASPETTO</b>	pasta
<b>COLORE</b>	bianco o colorato
<b>COMPOSIZIONE</b>	-grassello di calce - polvere di marmo - pigmenti
<b>EFFETTO ESTETICO</b>	tonachino spugnato decorativo medio-fine
<b>RESA</b>	3,3 / 3,6 kg per m <sup>2</sup> per due mani
<b>CONFEZIONE</b>	secchielli da kg 25
<b>STOCCAGGIO</b>	12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
<b>TOSSICITÀ</b>	vedi scheda di sicurezza

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*