



## SISTEMI INNOVATIVI

REV. 011018

**MAX TONACHINO**

Tonachino minerale in pasta per interni

**CARATTERISTICHE**

Il **MAX TONACHINO** è un tonachino minerale, pronto in pasta, di grana medio-fine, di colore bianco, traspirante, per interni, a base di grassello di calce e polvere di marmo.

**CAMPI D'IMPIEGO**

Il **MAX TONACHINO** viene usato come tonachino minerale per interni, pronto in pasta e di immediata applicazione, su supporti quali intonaci nuovi sia tradizionali che premiscelati tipo i nostri **INTONACO T70**, **INTONACO T70 FIBRORINFORZATO**, **INTONACO RAIS**, **INTONACO MEDIO R**, ecc..

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polveri, vernici, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Eventuali sbavature e/o imperfezioni del sottofondo andranno rimosse e pareggiate prima dell'applicazione.

**MODALITÀ D'APPLICAZIONE**

Dopo avere rimescolato accuratamente il prodotto, applicare una prima mano di **MAX TONACHINO** a rasare con spatola liscia in acciaio inox

Ad essiccazione avvenuta, applicare quindi una seconda mano sempre con spatola liscia in acciaio inox, fino ad ottenere una superficie omogenea e finire con frattazzo a spugna. Nel caso si desiderasse ottenere una superficie liscia e di gran pregio, procedere con l'applicazione di **MAX TONACHINO SUPERFINE**.

**AVVERTENZE**

- Il **MAX TONACHINO** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura.
- Non applicare in presenza di vento forte.
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 30° C.
- Si raccomanda di tinggiare eventualmente le pareti solo a stagionatura completa, avendo cura di trattare preventivamente il supporto con i primer opportuni.
- Conservare il secchiello, anche se già parzialmente usato, con il tappo ben chiuso ed in luoghi freschi ed asciutti.
- Si consiglia utilizzare manodopera specializzata.

REV. 011018

## VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di tonachino minerale, pronto in pasta, di grana medio-fine, di colore bianco, traspirante, per interni, a base di grassello di calce e polvere di marmo, da applicare su supporti quali intonaci nuovi sia tradizionali che premiscelati tipo i nostri **INTONACO T70 BUFFA**, **INTONACO T70 FIBRORINFORZATO BUFFA**, **INTONACO RAIS BUFFA**, **INTONACO MEDIO R BUFFA**, da applicare a due mani con spatola liscia in acciaio inox e finire con frattazzo a spugna, con un consumo medio di 2,7 / 3,0 kg per m<sup>2</sup> per due mani, tipo **MAX TONACHINO BUFFA**.

## DATI TECNICI

<b>DILUIZIONE</b>	pronto all'uso
<b>ASPETTO</b>	pasta
<b>COLORE</b>	bianco
<b>COMPOSIZIONE</b>	-grassello di calce - polvere di marmo
<b>EFFETTO ESTETICO</b>	tonachino spugnato medio-fine
<b>RESA</b>	2,7 / 3,0 kg per m <sup>2</sup> per due mani
<b>CONFEZIONE</b>	secchielli da kg 25
<b>STOCCAGGIO</b>	12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
<b>TOSSICITÀ</b>	vedi scheda di sicurezza

## ATTENZIONE

*Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.*