



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 341017

MINERAL K ARREDO

Rasante minerale premiscelato speciale di finitura

CARATTERISTICHE

Il **MINERAL K ARREDO** è un rasante premiscelato, minerale, di tecnologia superiore, idrofugato, bianco o colorato, traspirante, riempitivo, di grana medio-grossa, a base di leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici, ideale come rasatura/finitura di alto arredo su intonaci tradizionali e/o premiscelati nuovi tipo i nostri **INTONACO T70**, **INTONACO RAIS**, ecc. e su pareti già esistenti purchè solide e compatte. Si può colorare con il sistema **TERRE COLOR** in polvere. È studiato come finitura di pregio di ville antiche e/o moderne. Per interni ed esterni.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **MINERAL K ARREDO** viene usato come rasatura/finitura di alto arredo su intonaci tradizionali e/o premiscelati nuovi tipo i nostri **INTONACO T70**, **INTONACO RAIS**, **INTONACO LIBECCIO ROCCA**, **INTONACO LIBECCIO ROCCA FIBRATO**, ecc., e su pareti esistenti purchè solide e compatte.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia ben pulito ed esente da polvere, oli, grassi, vernici, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Prima dell'applicazione di **MINERAL K ARREDO** è necessario inumidire il supporto.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Per la miscelazione in betoniera o con agitatore elettrico a basso numero di giri, aggiungere circa 7,0 lt d'acqua pulita ad ogni sacco da 25 kg di **MINERAL K ARREDO**. Il tempo di miscelazione non deve superare i 5 minuti. Fare riposare il prodotto per 10 minuti circa prima dell'utilizzo. Procedere quindi con l'applicazione della prima mano con spatola liscia in acciaio inox e, dopo almeno almeno 24 ore, con la seconda per poi finire con frattazzo di plastica, fino ad ottenere una superficie uniforme priva di attaccature.

AVVERTENZE

- Il **MINERAL K ARREDO** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei (sabbia, calce, cemento, ecc...).
- Si sconsiglia l'applicazione su gesso.
- Si consiglia di utilizzare una manodopera specializzata.
- Si consiglia di ritirare il prodotto necessario in un'unica partita.
- Si consiglia di utilizzare tinte chiare, dividere con marcapiani e di non lasciare le pareti incomplete per evitare che si notino eventuali differenze cromatiche.
- Si consiglia proteggere all'esterno con **PEG 600**, in particolare su pareti esposte e/o vicine alle zone marine.
- Non applicare quando la parete è esposta ai raggi solari. L'ombra provocata dal ponteggio può dare origine a differenze di colore.
- Non applicare in presenza di forte vento, minaccia di pioggia o pioggia.
- Non applicare con temperature inferiori a 7°C e superiori a 35°C
- Non bagnare le pareti nelle 24 ore successive all'applicazione.
- Prestare molta attenzione agli sbalzi di temperatura in quanto, data la natura minerale di **MINERAL K ARREDO**, si potrebbero verificare sfumature e chiazze con cambiamento di tonalità di colore.
- Proteggere la facciata utilizzando, nelle parti sporgenti, scossaline e/o gocciolatoi.
- Se si desiderano tinte forti, è consigliabile dare due mani di pittura idonea per esterni del colore desiderato sul rivestimento **MINERAL K ARREDO** bianco, previa applicazione dei primer relativi.
- Teme l'umidità.

REV. 341017

VOCE DI CAPITOLATO

Rasante premiscelato minerale, di tecnologia superiore, idrofugato, bianco o colorato, traspirante, riempitivo, di grana medio-grossa, a base di leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici, ideale come rasatura/finitura di alto arredo su intonaci tradizionali e/o premiscelati nuovi tipo **INTONACO T70 BUFFA**, **INTONACO RAIS BUFFA**, ecc. e su pareti già esistenti purchè solide e compatte, da impastare con sola acqua pulita, avente un consumo di 3,7 / 4,2 kg per m² per due mani, tipo **MINERAL K ARREDO BUFFA**.

DATI TECNICI

GRANULOMETRIA	max 1,2 mm
ACQUA D'IMPASTO	28% circa
COMPOSIZIONE	leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

ASPETTO	polvere
COLORE	bianco o colorato
CONFEZIONI	sacco da 25 kg
RESA	3,7 / 4,2 kg per m ² per due mani
STOCCAGGIO	12 mesi nelle confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.