



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 275017

SUPER QUICK

Legante idraulico speciale a presa rapida

CARATTERISTICHE

SUPER QUICK è un legante idraulico speciale, premiscelato, a presa ed indurimento rapidi (2-3 minuti), di colore grigio, a base di leganti idraulici ad alta resistenza, additivi specifici ed inerti selezionati in curva granulometrica. Miscelato con acqua, si ottiene un impasto di consistenza plastico-tixotropica che permette applicazioni manuali anche in verticale senza colature, sia all'interno che all'esterno.

CAMPI D'IMPIEGO

SUPER QUICK è un legante idraulico speciale a presa ed indurimento rapidi, ideale, grazie alle sue caratteristiche, per il fissaggio di zanche, falsi telai, inferriate, sanitari, tubazioni, ecc. e per sigillare crepe e fori in genere.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere pulito, esente da polvere, oli, grassi, vernici e parti incoerenti o in fase di distacco. È necessario, prima dell'applicazione di **SUPER QUICK**, inumidire i supporti.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Aggiungere lt 1 ca. d'acqua pulita ad ogni sacco da 5 kg di **SUPER QUICK**; miscelare quindi manualmente aiutandosi con apposita cazzuola, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Procedere quindi rapidamente con l'applicazione a mano, avendo cura di farlo aderire bene al supporto.

AVVERTENZE

- Non utilizzare al di sotto dei 5°C e al di sopra dei 30°C.
- Non aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità quando il prodotto è in fase di presa.
- **SUPER QUICK** deve essere usato tale e quale senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Essendo un prodotto a presa ed indurimento rapidi, miscelare **SUPER QUICK** in piccole quantità.
- Non applicare su supporti in gesso.
- Non applicare in caso di minaccia di pioggia, pioggia, sole battente o vento forte.
- Conservare al riparo dall'umidità e da fonti di calore.

REV. 275017

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione manuale di legante idraulico speciale, premiscelato, a presa ed indurimento rapidi (2-3 minuti), di colore grigio, a base di leganti idraulici ad alta resistenza, additivi specifici ed inerti selezionati in curva granulometrica, ideale per il fissaggio, all'interno ed all'esterno, di zanche, falsi telai, inferriate, sanitari, tubazioni, ecc., e per sigillare crepe e fori in genere, da miscelare solo con acqua pulita, avente un consumo in funzione dell'uso, per interni ed esterni, tipo **SUPER QUICK BUFFA**.

DATI TECNICI

ACQUA D'IMPASTO	20% circa
ASPETTO	polvere grigia
COMPOSIZIONE	leganti idraulici ad alta resistenza, additivi specifici ed inerti selezionati in curva granulometrica
PESO SPECIFICO APPARENTE	1,6 kg / lt
TEMPO DI PRESA 20 C° 65% UR	2'00" ~ 3'00"
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	dopo 3 ore 150 kg / cm ² dopo 24 ore 280 kg / cm ² dopo 3 gg. 360 kg / cm ² dopo 28 gg. 450 kg / cm ²
CONFEZIONE	scatole da kg 1X20 e kg 5X4; sacco da 25 kg
RESA	in funzione dell'uso
STOCCAGGIO	3 mesi nelle confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.