

**SISTEMI INNOVATIVI**

REV. 011018

TRASPIROL PRIMAVERA ANTICO

Tonachino minerale premiscelato colorato per interni

CARATTERISTICHE

Il **TRASPIROL PRIMAVERA ANTICO** è un tonachino minerale premiscelato, di grana medio-fine, ad effetto antichizzato, di colore bianco o colorato, traspirante, per interni, a base di leganti idraulici e polvere di marmo.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **TRASPIROL PRIMAVERA ANTICO** viene usato come tonachino minerale per interni, su supporti quali intonaci nuovi sia tradizionali che premiscelati tipo i nostri **INTONACO T70**, **INTONACO T70 FIBRORINFORZATO**, **INTONACO RAIS**, **INTONACO MEDIO R**, ecc..

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polveri, vernici, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Eventuali sbavature e/o imperfezioni del sottofondo andranno rimosse e pareggiate prima dell'applicazione. Inumidire il supporto prima dell'applicazione se necessario.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Per ottenere un impasto che garantisca una perfetta riuscita del lavoro, è necessario che l'acqua d'impasto sia pulita e che ci sia un giusto rapporto acqua polvere che permetta di avere una miscela fluida, omogenea e senza grumi.

Per la miscelazione con agitatore elettrico a basso numero di giri o in betoniera, aggiungere 8,0 lt circa d'acqua pulita ad ogni sacco da 25 kg.

Il tempo di miscelazione non deve superare i 5 minuti. Fare riposare l'impasto per 5-10 minuti circa prima dell'applicazione. Procedere, quindi, con spatola liscia in acciaio inox in due riprese: la prima mano a rasare e, dopo almeno 12 ore circa, procedere con la seconda; finire quindi con frattazzo a spugna.

Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura.

AVVERTENZE

- Il **TRASPIROL PRIMAVERA ANTICO** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei .
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura e comunque il **TRASPIROL PRIMAVERA ANTICO** dovrà essere applicato entro un'ora dalla miscelazione.
- Non applicare su supporti in gesso.
- Non applicare all'esterno.
- Non applicare in presenza di vento forte e sole battente.
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 30° C.
- Si consiglia di utilizzare una manodopera specializzata.
- Si consiglia di ritirare il prodotto necessario in un'unica partita.
- Si consiglia di utilizzare tinte chiare.
- Non bagnare la superficie nella seconda mano né quando il prodotto è ancora in presa.
- Non bagnare le pareti nelle 24 ore successive all'applicazione.

REV. 011018

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di tonachino minerale premiscelato, di grana medio-fine, ad effetto antichizzato, di colore bianco o colorato, traspirante, per interni, a base di leganti idraulici e polvere di marmo, da applicare su supporti quali intonaci nuovi sia tradizionali che premiscelati tipo i nostri **INTONACO T70 BUFFA**, **INTONACO T70 FIBRORINFORZATO BUFFA**, **INTONACO RAIS BUFFA**, **INTONACO MEDIO R BUFFA**, da impastare con sola acqua pulita, da applicare in due mani con spatola liscia in acciaio inox e finire con frattazzo a spugna, con un consumo medio di 3,5 / 4,0 kg per m² per due mani, tipo **TRASPIROL PRIMAVERA ANTICO BUFFA**.

DATI TECNICI

ASPETTO	polvere
COLORE	bianco o colorato
GRANULOMETRIA	max 0,6 mm
COMPOSIZIONE	- leganti idraulici - polvere di marmo
EFFETTO ESTETICO	frattazzato medio -fine
ACQUA D'IMPASTO	32 % circa
MASSA VOLUMICA APPARENTE	1,2 Kg / lt
MASSA VOLUMICA IMPASTO	1,65 Kg / lt ca.
MASSA VOLUMICA PRODOTTO INDURITO	1,25 Kg / lt ca.
ADESIONE	> 0,1 N / mm ² _ FP:A
RESISTENZA A COMPRESIONE	CSII
ASSORBIMENTO D'ACQUA	classe W0
COEFF. DI PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO	5 / 20
COEFF. DI CONDUCIBILITA' TERMICA	0,37 W / m K (Valore medio di prospetto P=50%)
REAZIONE AL FUOCO	classe A1
DURABILITA'	NPD
TEMPO DI VITA DELL'IMPASTO	1 ora circa
RESA	3,5 / 4,0 kg per m ² per due mani
CONFEZIONE	sacchi da kg 25
STOCCAGGIO	12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
TOSSICITÀ	vedi scheda di sicurezza

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.