



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 011018

TRASPIROL PRIMAVERA RIEMPITIVO

Tonachino minerale premiscelato di qualità superiore fibrorinforzato per interni ed esterni

CARATTERISTICHE

Il **TRASPIROL PRIMAVERA RIEMPITIVO** è un tonachino minerale premiscelato di qualità superiore, fibrorinforzato, riempitivo, di grana media, di colore bianco o grigio, traspirante, per interni ed esterni, a base di leganti idraulici, polvere di marmo e fibre sintetiche.

CAMPI D'IMPIEGO

Il **TRASPIROL PRIMAVERA RIEMPITIVO** viene usato come tonachino minerale per interni ed esterni, su supporti quali intonaci nuovi sia tradizionali che premiscelati tipo i nostri **INTONACO T70**, **INTONACO T70 FIBRORINFORZATO**, **INTONACO RAIS**, **INTONACO MEDIO R**, ecc..

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Accertarsi che il fondo sia pulito ed esente da polveri, vernici, oli, grassi, parti sfaldanti e strati di sostanze separanti. Eventuali sbavature e/o imperfezioni del sottofondo andranno rimosse e pareggiate prima dell'applicazione.

Inumidire il supporto prima dell'applicazione se necessario.

MODALITÀ D'APPLICAZIONE

Per ottenere un impasto che garantisca una perfetta riuscita del lavoro, è necessario che l'acqua d'impasto sia pulita e che ci sia un giusto rapporto acqua polvere che permetta di avere una miscela fluida, omogenea e senza grumi.

Per la miscelazione con agitatore elettrico a basso numero di giri o in betoniera, aggiungere 5,0 lt circa d'acqua pulita ad ogni sacco da 25 kg.

Il tempo di miscelazione non deve superare i 5 minuti. Fare riposare l'impasto per 5-10 minuti circa prima dell'applicazione. Procedere, quindi, con spatola liscia in acciaio inox in due riprese: la prima mano a rasare e, dopo almeno 12 ore circa, procedere con la seconda; finire quindi con frattazzo a spugna. Nel caso si volesse pitturare, usare prodotti idonei.

AVVERTENZE

- Il **TRASPIROL PRIMAVERA RIEMPITIVO** deve essere usato tale e quale, senza l'aggiunta di materiali estranei.
- Il tempo di lavorazione varia a seconda della temperatura e comunque il **TRASPIROL PRIMAVERA RIEMPITIVO** dovrà essere applicato entro un'ora dalla miscelazione.
- Per applicazioni all'esterno, si consiglia proteggere con adeguate pitture, previo uso di primer specifici.
- Per eventuali applicazioni su supporti esistenti, procedere preventivamente con una o più mani di rasante di collegamento tipo **RASOX PLUS**, **RASOX PLUS M**, **RASOX PLUS F**, **RASANTE LIBECCIO PLUS**, ecc..
- Non applicare su supporti in gesso.
- Non applicare in presenza di minaccia di pioggia, pioggia, forte vento e sole battente.
- Non applicare in presenza di vento forte.
- Non applicare con temperature inferiori a 5° C e superiori a 35° C.
- Si raccomanda di tinteggiare le pareti solo a stagionatura completa, avendo cura di trattare preventivamente il supporto con i primer opportuni.

REV. 011018

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di tonachino minerale premiscelato di qualità superiore, fibrorinforzato, riempitivo, di grana media, di colore bianco o grigio, traspirante, per interni ed esterni, a base di leganti idraulici, polvere di marmo e fibre sintetiche, da applicare su supporti quali intonaci nuovi sia tradizionali che premiscelati tipo i nostri **INTONACO T70 BUFFA**, **INTONACO T70 FIBRORINFORZATO BUFFA**, **INTONACO RAIS BUFFA**, **INTONACO MEDIO R BUFFA**, da impastare con sola acqua pulita, da applicare in due mani con spatola liscia in acciaio inox e finire con frattazzo a spugna, con un consumo medio di 4,5 / 4,8 kg per m² per due mani, tipo **TRASPIROL PRIMAVERA RIEMPITIVO BUFFA**.

DATI TECNICI

ASPETTO	polvere
COLORE	bianco o grigio
GRANULOMETRIA	max 1,2 mm
COMPOSIZIONE	- leganti idraulici - polvere di marmo - fibre sintetiche
ACQUA D'IMPASTO	20 % circa
EFFETTO ESTETICO	frattazzato medio
ADESIONE	0,5 N / mm ² _ FP:B
ASSORBIMENTO D'ACQUA	classe W0
COEFF. DI PERMEABILITA' AL VAPORE ACQUEO	5 / 20
COEFF. DI CONDUCIBILITA' TERMICA	0,47 W / m K (Valore medio di prospetto P=50%)
REAZIONE AL FUOCO	classe A1
RESA	4,5 / 4,8 kg per m ² per due mani
CONFEZIONE	sacchi da kg 25
STOCCAGGIO	12 mesi se conservato in confezioni integre, al riparo da fonti di calore, gelo ed umidità
TOSSICITÀ	vedi scheda di sicurezza

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.