



SISTEMI INNOVATIVI

REV. 276017

ULTRA STOP

Legante idraulico speciale a presa ultra rapida

CARATTERISTICHE

ULTRA STOP è un legante idraulico speciale, premiscelato, a presa ed indurimento ultra rapidi, di colore grigio, a base di leganti idraulici ad alta resistenza, additivi specifici ed inerti selezionati in curva granulometrica. Miscelato con acqua, si ottiene un impasto di consistenza plastico-tixotropica che permette applicazioni manuali anche in verticale senza colature, sia all'interno che all'esterno.

CAMPI D'IMPIEGO

ULTRA STOP è ideale come materiale speciale per bloccare infiltrazioni d'acqua, anche in pressione, in piscine, vasche, scantinati ed altre strutture interrato oltre che per sigillare crepe e fori in genere.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere privo di parti sfaldanti e strati di sostanze separanti, pulito ed esente da polveri, oli e grassi.

Ampliare le fessure o i fori, cercando di dare alla sezione una forma a coda di rondine, lasciando la parte più larga verso l'interno.

È necessario, prima dell'applicazione dell'**ULTRA STOP**, bagnare i supporti.

In caso di presenza di ferri di armatura ossidati, provvedere preliminarmente all'eliminazione della ruggine mediante spazzola metallica o sabbatura, per poi procedere con l'applicazione dei materiali relativi al sistema di ripristino e protezione del calcestruzzo (**MOREX**, **PROTEX**, **GR69**, etc.).

MODALITA' D'APPLICAZIONE

Aggiungere lt 1 ca. d'acqua pulita ad ogni sacco da 5 kg di **ULTRA STOP**; miscelare quindi manualmente aiutandosi con apposita cazzuola, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Procedere quindi rapidamente con l'applicazione a mano.

AVVERTENZE

- **ULTRA STOP** deve essere usato tale e quale senza l'aggiunta di materiali estranei
- Non utilizzare al di sotto dei 5°C e al di sopra dei 30°C.
- Non aggiungere acqua per ripristinare la lavorabilità quando il prodotto è in fase di presa..
- Essendo un prodotto a presa ed indurimento ultra rapidi, miscelare **ULTRA STOP** in piccole quantità.
- Non applicare su supporti in gesso.
- Conservare il prodotto al riparo dall'umidità e da fonti di calore.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione manuale di legante idraulico speciale, premiscelato, a presa ed indurimento ultra rapidi, di colore grigio, a base di leganti idraulici ad alta resistenza, additivi specifici ed inerti selezionati in curva granulometrica, ideale per bloccare infiltrazioni d'acqua, anche in pressione, in piscine, vasche, scantinati ed altre strutture interrato oltre che per sigillare crepe e fori in genere, da miscelare con sola acqua pulita, avente un consumo in funzione dell'uso, per interni ed esterni, tipo **ULTRA STOP BUFFA**.

DATI TECNICI

TEMPO DI INIZIO PRESA	ca 3 min
TEMPO DI FINE PRESA	ca 3/6 min
TEMPO DI VITA DELL'IMPASTO (POT LIFE)	1 min
RESISTENZA A COMPRESIONE 28 gg	45 N/mm ²
RESISTENZA A FLESSIONE 28 gg	8 N/mm ²

Questi valori si riferiscono a prove di laboratorio su malta indurita e potrebbero risultare leggermente modificati dalle condizioni di messa in opera (più lenti con basse temperature e più rapidi con alte temperature).

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

ACQUA D'IMPASTO	20% ca.
ASPETTO	polvere
COLORE	grigio
RESA	in funzione dell'uso
CONFEZIONE	scatola kg 5 x 4
STOCCAGGIO	3 mesi nelle confezioni integre, al riparo da fonti di calore e di umidità

ATTENZIONE

Le informazioni, le prescrizioni e le indicazioni sopra riportate sono frutto della nostra migliore conoscenza tecnica e applicativa; ciò nonostante sono da ritenersi puramente indicative. Pertanto è competenza dell'utilizzatore verificare, assumendosi la completa responsabilità, la compatibilità dei prodotti con l'impiego previsto, in quanto, non ci è possibile intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Si consiglia a tal proposito una prova preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.